



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Abatidores-Congeladores CW Abatidor-Congelador - 32/28 kg (R452A)

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



727895 (RBF101)

Abatidor/congelador  
32/28kg, compatible con  
horno crosswise 10x1/1 GN -  
R452A

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

- Abatidor/congelador con display digital para la temperatura y tiempo
- Para bandejas 10 GN 1/1 o bandejas de 600x400 mm.
- Capacidad de carga: abatimiento 32 Kg; congelación 28 Kg (normas Reino Unido).
- Sonda de núcleo de sensor único
- Temperatura de funcionamiento del aire: +3 -41 °C
- Desescarche automático y manual.
- Estimación del tiempo residual real de abatimiento (A.R.T.E.).
- Función Turbo cooling.
- Ciclos especiales para helado
- Evaporador con protección antioxidante.
- HACCP y alarmas de servicio con registro de datos.
- Principales componentes en acero inoxidable AISI 304.
- Esquinas internas redondeadas y desagüe.
- Aislamiento de ciclopentano (libre de HCFC, CFC y HFC).
- Unidad de refrigeración incorporada.
- Gas refrigerante R452A (libre de HCFC y CFC).
- Para temperaturas ambiente de hasta +40°C.

### accesorios incluidos

- 1 de Sonda extra (un sensor) para PNC 880213 Abatidor/Congelador

### accesorios opcionales

- Roll-in guías ruedas para abatidor 28 kg 1/1GN PNC 881518 ☐
- Pareja de rejillas acero AISI 304 1/1GN PNC 921101 ☐
- Soporte guías paso 80mm para hornos eléctricos 10x1/1GN PNC 922115 ☐
- Soporte guías paso 80mm para hornos gas 10x1/1GN PNC 922116 ☐
- Soporte guías paso 60mm para hornos eléctricos 10x1/1GN PNC 922121 ☐
- Soporte guías paso 60mm para hornos a gas 10x1/1GN PNC 922122 ☐
- Carro para estructura 10x2/1GN PNC 922128 ☐
- Carro para 10x1/1GN Roll-in rack PNC 922130 ☐
- Kit de conversión a estructura deslizante 10 1/1 GN PNC 922201 ☐

Aprobación: \_\_\_\_\_



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

**Eléctrico****Suministro de voltaje**

727895 (RBF101) 380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Potencia eléctrica max.: 2.88 kW

**Instalación****Clearance:** 5 cm on sides and back.

Please see and follow detailed installation instructions provided with the unit

**Capacidad****GN:** 6 - 1/1 containers**Info****Dimensiones externas, ancho** 760 mm**Dimensiones externas, fondo** 760 mm**Dimensiones externas, alto** 1640 mm**Peso neto** 135.15 kg**Peso del paquete** 159 kg**Volumen del paquete** 1.3 m<sup>3</sup>**Datos de Refrigeración****Potencia de refrigeración a la temperatura de evaporación** -30 °C**Información de Producto (Reglamento Delegado EU 2015/1095)****Tiempo de abatimiento (+65° C a +10°C):** 112 min**Capacidad de carga (abatimiento):** 40 kg**Certificaciones ISO****ISO Standards:** ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001**Sostenibilidad****Tipo de refrigerante:** R452A**Índice GWP:** 2141**Potencia de refrigeración** 1464 W**Peso del refrigerante** 1500 g**Consumo energético, ciclo (abatimiento):** 0.095 kWh/kg