

Vstupte do bezpečí!

hygiene&clean řada myček

STAY SAFE!



Certified disinfection
process!*



Seniti al sicuro. Staviglie disinfetate con processo certificato!
¡Seguridad garantizada! ¡Proceso de desinfección certificado!
Soyez en sécurité ! Processus de désinfection certifié !*
Bleiben Sie Gesund! Zertifiziertes Desinfektionsverfahren!
För din trygghet. Diskgodset desinficeras!

* According to DIN 10330/ISO 15848, A1, 60 level as defined in UNI EN ISO 15848.1.
The Electrolux hygiene&clean range of dishwashers is certified for disinfection and other types of microorganisms, in the Country
Guidelines for Disinfection and Sterilisation in Healthcare Facilities by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Řada myček hygiene&clean dezinfekce a bezpečí

Díky celosvětové zdravotní situaci jsme v posledních měsících čelili nebyvalým změnám a výzvám. Naším hlavním cílem v této nové situaci je poskytnutí jistoty našim hostům a zaměstnancům a zajištění jejich bezpečnosti a zdraví.

Představujeme vám řadu myček hygiene&clean, první kompletní řadu myček nádobí v oboru gastronomických služeb, která dezinfikuje* a sanituje podle standardů. Všechny modely myček řady hygiene&clean vyhovují normám DIN 10510 a DIN 10512 a garantují dezinfekci podle úrovně **A₀ 60**, jak je definováno normou UNI EN ISO 15883-1, která se obvykle vztahuje na zdravotnická vybavení.

FIRST
in the industry

* Dezinfekce je definována jako "Tepelná nebo chemická destrukce patogenních a jiných typů mikroorganismů" ve Slovníku pojmů Pokyny pro Dezinfekci a Sterilizaci ve zdravotnických zařízeních - Centers for Disease Control and Prevention (CDC) - Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí. Více informací na <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/glossary.html>



99,999%
snížení bakterií
zaručeno

Řada myček nádobí hygiene&clean snižuje riziko výskytu nebezpečných patogenů a zaručuje bezpečnost zákazníků i vašich zaměstnanců.



hygiene&clean Podpultová Dvouplášťová



DIN 10512

Tepl. oplachu.

90 °C

Čas oplachu

12 s



A₀ 60

Tepl. oplachu.

90 °C

Čas oplachu

16 s

- **Garantovaná dezinfekce:** Cyklus nelze přerušit díky zámkovému mechanismu dveří.
- **Bezpečnost především:** Vizualizuje bezpečnostní teplotu díky 24/7 monitorování
- Spotřeba oplachové vody: 3 l na cyklus (v souladu s DIN10512), 4 l na cyklus (v souladu sA060)

hygiene&clean Průchozí, dvouplášť. Automatická



DIN 10512

Temperatura ispiranja

90 °C

Čas oplachu

8 s



A₀ 60

Tepl. oplachu.

90 °C

Čas oplachu

18 s

- **Snížení rizika křížové kontaminace:** ze strany obsluhy díky automatickému otevírání/ zavírání. Bezkontaktní operace
- **Bezpečnost především:** Vizualizuje bezpečnostní teplotu díky 24/7 monitorování
- Spotřeba oplachové vody: 2 l na cyklus (v souladu s DIN10512), 4,5 l na cyklus (v souladu sA060)

hygiene&clean Myčka černého nádobí



DIN 10512

Tepl. oplachu.

90 °C

Čas oplachu

20 s



A₀ 60

Tepl. oplachu.

90 °C

Čas oplachu

20 s

- **Bezpečnost především:** Vizualizuje bezpečnostní teplotu díky 24/7 monitorování.
- Spotřeba oplachové vody: 7 l na cyklus (v souladu s DIN10512), 7 l na cyklus (v souladu sA060)

hygiene&clean Tunel. košová Multirinse



DIN 10510

Tepl. oplachu.

90 °C

Čas oplachu

2 min



A₀ 60

Tepl. oplachu.

90 °C

Čas oplachu

4,3 min

- **Bezpečnost především:** Vizualizuje bezpečnostní teplotu díky 24/7 monitorování



Skenujte a objevte
naši řadu myček
hygiene&clean,
změkčovače vody a
speciální čisticí detergenty




Dokonalost je středobodem všeho, co děláme. Předvídáme potřeby našich zákazníků a náš tým usiluje o dokonalá řešení, inovace a služby, které usnadní zákazníkům práci a zvýší ziskovost s ohledem na ekologii.

Sledujte nás na



www.electroluxprofessional.com/cz



FUNKCE	hygiene&clean Podpultová dvouplášťová**	hygiene&clean Průchozí, dvouplášť. automatická	hygiene&clean Myčka černého nádobí	hygiene&clean Tunel. košová myčka Multirinse
Kód	502072	504149	506058	535142 + 535143
Teplota mytí	71 -77 °C	71 -77 °C	71 -77 °C	68 - 75 °C
Oplachová teplota a čas	DIN 10512 90 °C - 12 s A ₀ 60 90 °C - 16 s	DIN 10512 90 °C - 8 s A ₀ 60 90 °C - 18 s	DIN 10512 90 °C - 20 s A ₀ 60 90 °C - 20 s	DIN 10510 90 °C A ₀ 60 90 °C
Rozměry (šxhxv)	600x612x850	667x755x1567	876x900x1791	3270x895x1785
Celkový příkon (kW)	6,85	9,9	13	59,8
Maximální kapacita/ hod.	DIN 10512 40 košů/hod.	DIN 10512 80 košů/hod.	DIN 10512 20 košů/hod.	DIN 10510 150 košů/hod.
Příslušenství v ceně	zelený koš na 12 hlubokých talířů 1x 867000* 48/24 šálků/sklenic 1x 867007 plast košíček na příbory 2x 864242	zelený koš na 12 hlubokých talířů 1x 867000* 48/24 šálků/sklenic 1x 867007 plast košíček na příbory 2x 864242	zelený koš na 12 hlubokých talířů 1x 867000* nerezový koš 1x 864191 rám/držák na podnosy 1x 864182	zelený koš na 12 hlubokých talířů 3 x 867000*

*Naše výrobky procházejí 100 % kontrolou kvality ze strany zákazníků.

** Dostupné jsou další modely s integrovaným změkčovačem vody (502724) a modely bez dávkovače mycího detergentu (502722).

Excellence S ohledem na životní prostředí

- ▶ Všechny naše závody mají osvědčení ISO 14001
- ▶ Všechna naše řešení jsou navržena pro nízkou spotřebu vody, energie, čistících prostředků a co nejnižší škodlivé emise
- ▶ Za poslední roky jsme zmodernizovali 70 % vlastností našich výrobků s ohledem na potřeby našich zákazníků v souvislosti s ochranou životního prostředí
- ▶ Naše technologie splňuje požadavky RoHS a REACH a jsou recyklovatelné z více než 95 %
- ▶ Naše výrobky procházejí 100 % kontrolou kvality ze strany zákazníků



Společnost si vyhrazuje právo měnit parametry bez upozornění
Obrázky jsou pouze ilustrativní.