



U svemu što činimo, polazimo od izvrsnosti. Predviđamo potrebe svojih kupaca i tako težimo izvrsnosti zajedno sa svojim suradnicima te inovacijama, rješenjima i uslugama. Kako bismo svakodnevni život svojih kupaca učinili lakšim, unosnijim – i istinski održivim svaki dan.

Pratite nas na



[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)



FUNKCIJE	Potpurna perilica posuđa s dvostrukom stijenkom hygiene&clean	Automatska perilica posuđa s haubom i dvostrukom stijenkom hygiene&clean	Perilica kuhinjskoga posuđa hygiene&clean	Tračna perilica posuđa za višestruko ispiranje hygiene&clean
Kodovi	502072	504149	506058	535142 + 535143
Temperatura pranja	71 -77 °C	71 -77 °C	71 -77 °C	68 - 75 °C
Temperatura i trajanje ispiranja	DIN 10512 90 °C – 12 s A060 90 °C – 16 s	DIN 10512 90 °C – 8 s A060 90 °C – 18 s	DIN 10512 90 °C – 20 s A060 90 °C – 20 s	DIN 10510 90 °C A060 90 °C
Dimenzije (Š × D × V)	600x612x850	667x755x1567	876x900x1791	3270x895x1785
Ugrađena snaga (kW)	6,85	9,9	13	59,8
Maksimalni kapacitet po satu	DIN 10512 40 košara po satu	DIN 10512 80 košara po satu	DIN 10512 20 košara po satu	DIN 10510 150 košara po satu
Dodatci (uključene košare)	zeleni košara za 12 tanjura 1 × 867000* 48 malih čaša / 24 čaše 1 × 867007 spremnik za pribor za jelo 2 × 864242	zeleni košara za 12 tanjura 1 × 867000* 48 malih čaša / 24 čaše 1 × 867007 spremnik za pribor za jelo 2 × 864242	zeleni košara za 12 tanjura 1 × 867000* košara od nehrđajućeg čelika za lonce 1 × 864191 nosač za posudu 1 × 864182	zeleni košara za 12 tanjura 3 × 867000*

\*Vrijednost A0 60 postiže se ako se uređaji upotrebljavaju i održavaju u skladu s proizvođačevim specifikacijama.

## Izvrsnost uz brigu o okolišu.

- ▶ Sve naše tvornice imaju certifikat ISO 14001.
- ▶ Sva naša rješenja osmišljena su s ciljem niske potrošnje vode, energije, deterdženata i štetnih emisija.
- ▶ Tijekom posljednjih godina više od 70 % naših proizvoda unaprijeđeno je u odnosu na ekološke potrebe naših klijenata.
- ▶ Naša tehnologija kompatibilna je sa zakonodavstvom ROHS i REACH i više od 95 % tehnologije može se reciklirati.
- ▶ Stopostotnu kvalitetu svih naših proizvoda ispitali su stručnjaci.



# Uđite i ostanite sigurni!

Perilice posuđa hygiene&clean

## STAY SAFE!



Certified disinfection process!\*



Senfili al sicuro. Staviglie disinfetate con processo certificato!  
¡Seguridad garantizada! ¡Proceso de desinfección certificado!  
Soyez en sécurité ! Processus de désinfection certifié !\*  
Bleiben Sie Gesund! Zertifiziertes Desinfektionsverfahren!\*För din trygghet. Diskgodset desinficeras!

\* According to DIN 10330/ISO 15848, A1, 60 level as defined in UNI EN ISO 15848-1. The disinfection process is certified for the disinfection of microorganisms in the Country Guidelines for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

# Dezinficirajte posuđe uz perilice hygiene&clean i zaštitite svoje goste.

Posljednjih se nekoliko mjeseci suočavamo s neviđenim promjenama i izazovima koji su posljedica svjetske zdravstvene situacije. U tim novim okolnostima naš je jedinstveni cilj vašim gostima i osoblju pružiti osjećaj sigurnosti i povjerenja zbog svijesti o činjenici da su njihovo zdravlje i sigurnost zaštićeni.

**Predstavljamo vam liniju perilica posuđa hygiene&clean**, prvu cjelovitu ponudu proizvoda za pranje posuđa u ugostiteljstvu koja vam omogućuje da posuđe dezinficirate\*, a ne samo sanitizirate u skladu s normama, što je potvrdilo neovisno tijelo za ispitivanje sigurnosti proizvoda: UL.

Svi modeli perilica posuđa hygiene&clean u skladu su s normom DIN 10510 ili DIN 10512 i omogućuju vam postići razinu dezinfekcije **A<sub>0</sub> 60** koja je definirana normom UNI EN ISO 15883-1 i koja se inače primjenjuje samo na medicinsku opremu.



\* U svojem glosaru objavljenom uz Smjernice za dezinfekciju i sterilizaciju u zdravstvenim ustanovama američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) dezinfekciju definiraju kao „termičko ili kemijsko uništenje patogenih i ostalih mikroorganizama“.

Saznajte više na sljedećim mrežnim stranicama: <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/glossary.html>.



**99,999%**  
**manje bakterija**

Linija perilica posuđa hygiene&clean smanjuje rizik od izlaganja opasnim patogenima pa se možete pobrinuti da gosti i radnici u vašem objektu ostanu sigurni.



## Potpulna perilica posuđa s dvostrukom stijenkom hygiene&clean



DIN 10512

Temperatura ispiranja  
**90 °C**

Trajanje ispiranja  
**12 sec**



A<sub>0</sub> 60

Temperatura ispiranja  
**90 °C**

Trajanje ispiranja  
**16 sec**

- ▶ **Zajamčena dezinfekcija!** Ciklus se ne može prekinuti zahvaljujući mehanizmu zaključavanja vrata.
- ▶ **Sigurnost na prvome mjestu!** Sigurnu temperaturu možete provjeravati na daljinu zahvaljujući cjelodnevnom praćenju kroz 24 h, 7 dana u tjednu.
- ▶ **Potrošnja vode za ispiranje:** 3 litre po ciklusu (u skladu s normom DIN 10512), 4 litre po ciklusu (u skladu s A<sub>0</sub> 60).

## Perilica kuhinjskoga posuđa hygiene&clean



DIN 10512

Temperatura ispiranja  
**90 °C**

Trajanje ispiranja  
**20 sec**



A<sub>0</sub> 60

Temperatura ispiranja  
**90 °C**

Trajanje ispiranja  
**20 sec**

- ▶ **Sigurnost na prvome mjestu!** Sigurnu temperaturu možete provjeravati na daljinu zahvaljujući cjelodnevnom praćenju kroz 24 h, 7 dana u tjednu.
- ▶ **Potrošnja vode za ispiranje:** 7 litara/ciklus (u skladu s normom DIN 10512), 7 litara/ciklus (u skladu s A<sub>0</sub> 60).

## Automatska perilica posuđa s haubom i dvostrukom stijenkom hygiene&clean



DIN 10512

Temperatura ispiranja  
**90 °C**

Trajanje ispiranja  
**8 sec**



A<sub>0</sub> 60

Temperatura ispiranja  
**90 °C**

Trajanje ispiranja  
**18 sec**

- ▶ **Smanjite mogućnost unakrsne kontaminacije** mikroorganizmima povezanim s rukovateljem zahvaljujući automatskome otvaranju/zatvaranju uređaja. Rad bez uporabe ruku.
- ▶ **Sigurnost na prvome mjestu!** Sigurnu temperaturu možete provjeravati na daljinu zahvaljujući cjelodnevnom praćenju kroz 24 h, 7 dana u tjednu.
- ▶ **Potrošnja vode za ispiranje:** 2 litre/ciklus (u skladu s normom DIN 10512), 4,5 litre/ciklus (u skladu s A<sub>0</sub> 60).

## Tračna perilica posuđa za višestruko ispiranje hygiene&clean



DIN 10510

Temperatura ispiranja  
**90 °C**

Trajanje kontakta  
**2 min**



A<sub>0</sub> 60

Temperatura ispiranja  
**90 °C**

Trajanje kontakta  
**4,3 min**

- ▶ **Smanjite mogućnost unakrsne kontaminacije** mikroorganizmima povezanim s rukovateljem zahvaljujući stalnome radu trake.
- ▶ **Sigurnost na prvome mjestu!** Sigurnu temperaturu možete provjeravati na daljinu zahvaljujući cjelodnevnom praćenju kroz 24 h, 7 dana u tjednu.



Skenirajte kako biste se upoznali s našom linijom za pranje posuđa, rješenjima za omekšavanje vode i namjenskim deterdžentima.

**A<sub>0</sub> 60 uvjet uz 99,999% smanjenja stvaranja bakterija kroz ciklus dezinfekcije.**



Certifikat tvrtke UL