

mit dem gewissen Extra



CLEAN

Exzellente Reinigungsergebnisse mit:

- dem CLEAR BLUE Filtersystem
- dem leistungsstarken Waschzyklus
- der einzigartigen Form der Wasserdüsen und Spülarne



EASY

Guten Überblick und ergonomisch optimale Bedienung, sowohl bei Eck-, als auch bei Linearanstellung bieten die:

- innovative Positionierung der Bedienblende an der abgeschrägten Ecke der Maschine
- und das integrierte LED-Display (bei Modellen mit automatischer Haube)



Beschreibung	EHT8TI	EHT8I	NHT8
Automatische Haube	•		
WASH+SAFE CONTROL	•	•	
ETL-Sanitation	•	•	•
Doppelwandige, isolierte Haube	•	•	
Netzspannung	400V/3N/50Hz oder 230V/1N/50Hz	400V/3N/50Hz oder 230V/1N/50Hz	400V/3N/50Hz oder 230V/1N/50Hz
Anzahl der Programme	3	3	3
Kapazität (ETL- Sanitation-Modus)	63 Körbe/Stunde 1134 Teller/Stunde	63 Körbe/Stunde 1134 Teller/Stunde	63 Körbe/Stunde 1134 Teller/Stunde
Kapazität (Hochleistungsmodus)*	80 Körbe/Stunde 1440 Teller/Stunde	80 Körbe/Stunde 1440 Teller/Stunde	80 Körbe/Stunde 1440 Teller/Stunde
Außenabmessungen (BxTxH)	667x755x1567	752x755x1567	752x755x1547
Außenabmessungen mit ESD (BxTxH)	667x755x2264	752x755x2264	
Korbgröße (mm)	500x500	500x500	500x500
Waschtank-Kapazität (l)	24	24	24
Leistung Waschpumpe (kW)	0,8	0,8	0,8
Leistung Boiler (kW)**	9	9	9
Wasserverbrauch (Liter/Zyklus)	2	2	2
Anschlusswert gesamt (kW)***	9,9	9,9	9,9
Lärmpegel (dBA)	< 63	< 63	< 68
Eingebaute Klarspülmitteldosierpumpe	•	•	•
Körbe standardmäßig enthalten	1 Korb für 18 Teller 1 Korb für Tassen 2 Besteckköcher	1 Korb für 18 Teller 1 Korb für Tassen 2 Besteckköcher	1 Korb für 18 Teller 1 Besteckköcher

Zusätzliche Funktionen

ZERO LIME Device	•	•	◦
ESD Energiesparvorrichtung	•	•	
CLEAR BLUE Filtersystem	•	•	◦
60Hz	◦	•	•
Integrierte Ablaufpumpe	•	•	◦
Integrierte Reinigungsmitteldosierpumpe & Ablaufpumpe	◦	•	•
Integrierte Reinigungsmitteldosierpumpe	◦	•	•
Integrierte Reinigungsmitteldosierpumpe & Ablaufpumpe & Pendelwasserenthärter		•	•

* bei Warmwasseranschluss (min. 50 °C)
 ** 6 kW bei Warmwasseranschluss (65 °C)
 *** 6,9 kW bei Warmwasseranschluss (65 °C)

• Standardausführung bei ausgewählten Modellen
 ◦ Als optionales Zubehör oder Spezialausführung erhältlich

Share more of our thinking at www.electrolux.com/professional

green&clean Haubenspülmaschinen



Thinking of you
Electrolux

green&clean



GREEN

Größtmögliche Einsparungen durch:

- geringen Frischwasserbedarf (2 Liter/Zyklus)
- hocheffiziente Nachspülung (33% Betriebskostenreduktion, geringerer Heißwasserbedarf)
- ESD Energiesparvorrichtung
- ZERO LIME Entkalkungsprogramm



SAFE

Kontrollierte Hygiene und Sicherheit:

- Die WASH-SAFE CONTROL Technologie sorgt mit individuell einstellbarer, konstant hoher Nachspültemperatur für beste Hygienebedingungen und restlose Beseitigung aller Reinigungsmittelrückstände



► **Die doppelwandige Haube** mit geneigter oberer Innenverkleidung sichert ein optimales Nachspülergebnis, einen niedrigen Geräuschpegel* und eine Reduktion des Wärmeverlustes *(weniger als 63 dBA).



● **Geneigte obere Innenverkleidung und abgeschrägte Wascharme** ermöglichen einwandfreie Ergebnisse, da nach der Nachspülphase kein Waschwasser mehr auf das saubere Geschirr tropft.



► **Das CLEAR BLUE Filtersystem** optimiert die Reinigungsleistung und trägt zur Reduktion der Betriebskosten bei.



● **Der tiefgezogene 24-Liter-Tank** im Frontbereich der Maschine erleichtert die Reinigungsarbeiten.



► **Der kontinuierliche Wasserenthärter** reduziert Kalkablagerungen in der Maschine. Ein Sensor zeigt an, wann der Salzbehälter nachgefüllt werden muss.



◀ **ESD Energiesparvorrichtung**
Die Energieeinsparung wird durch Verwertung des im Spülzyklus anfallenden Wrasens zur Vorheizung des Zulaufwassers realisiert.



◀ **ZERO LIME Entkalkungsfunktion**
Energieeinsparung aufgrund besserer Effizienz der Heizelemente. Kalkfreie Düsen bringen bessere Spülergebnisse.




● **IP25 Schutzgrad**
Wasserstrahlfest und geschützt gegen das Eindringen von Festkörpern/Tieren (größer als 6mm).



● **WASH-SAFE CONTROL**
Der atmosphärische Kreislauf garantiert, selbst bei Kaltwasseranschluss, optimale Waschergebnisse und Produktivität.



● **Die Position der Bedienblende an der abgeschrägten Ecke** der Maschine erleichtert die Bedienung, sowohl bei Eck-, als auch Linearaufstellung des Gerätes.



● Standardausführung bei allen Modellen

► Ausführung bei ausgewählten Modellen