



HYGIENIX SICUREZZA SENZA COMPROMESSI

ZANUSSI
PROFESSIONAL



DISINFEZIONE STOVIGLIE CERTIFICATA

RIDUZIONE DEI
BATTERI DEL **99,999%**

ZANUSSI. LA NUOVA FRONTIERA DELL'IGIENE.

Il contesto attuale richiede uno sforzo maggiore per raggiungere un grado più elevato di sicurezza. Per i nostri clienti volevamo di più:

Più sicurezza sanitaria

La nostra esperienza in campo medicale ci ha consentito di concepire una gamma di macchine ad alto potere di disinfezione. Siamo andati oltre la semplice sanificazione.

Più prestazioni

Possibilità di contaminazione vicina allo zero, per virus e agenti patogeni.

In più, le prestazioni sono eccellenti e i consumi davvero minimi.

Più serenità

I lavaggi con le apparecchiature Zanussi garantiscono la tua tranquillità, quella dei tuoi collaboratori e, soprattutto, quella dei tuoi clienti.

Perché il lavaggio professionale di Hygienix non solo sanifica, ma disinfetta: una differenza sostanziale che ci consente

di essere certificati in conformità con le norme **DIN 10510** o **DIN 10512**.

Il livello di disinfezione raggiunto è **A₀ di 60** come sancito dalla norma UNI EN ISO 15883-1, la stessa che attiene alle apparecchiature medicali.

HYGIENIX - LAVASTOVIGLIE SOTTOTAVOLO DOPPIA PARETE

DIN 10512

Temp. di risciacquo
90 °C

Tempo di risciacquo
12 sec

A₀ 60

Temp. di risciacquo
90 °C

Tempo di risciacquo
16 sec

- **Disinfezione garantita.** Il meccanismo di blocco della porta impedisce che il ciclo di lavaggio venga interrotto.
- **Sicurezza sotto controllo.** Puoi visualizzare la temperatura anche da remoto e monitorarla 24/7.
- **Consumi contenuti.** Acqua di risciacquo: 3 litri / ciclo (conforme a DIN 10512); 4 litri / ciclo (conforme a A₀ 60).



HYGIENIX - LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA MANUALE DOPPIA PARETE

DIN 10512

Temp. di risciacquo
90 °C

Tempo di risciacquo
8 sec

A₀60

Temp. di risciacquo
90 °C

Tempo di risciacquo
18 sec

- **Sicurezza sotto controllo.** Puoi visualizzare la temperatura anche da remoto e monitorarla 24/7.
- **Consumi contenuti.** Acqua di risciacquo:
2 litri / ciclo (conforme a DIN 10512);
4,5 litri / ciclo (conforme a A₀ 60) .



Scansiona e scopri la gamma completa di soluzioni per il lavaggio, le proposte per l'addolcimento dell'acqua e i detergenti dedicati



CERTIFICAZIONE UL

Attestazione A₀ 60 con la riduzione dell'incidenza batterica del 99,999 nel ciclo di disinfezione.

FUNZIONI	Hygienix - Lavastoviglie Sottotavolo doppia parete	Hygienix - Lavastoviglie A Capottina Manuale doppia parete
Codice	502073	504150
Temperatura di lavaggio	71 -77 °C	71 -77 °C
Temperatura e tempo di risciacquo	DIN 10512 90 °C - 12 sec A ₀ 60 90 °C - 16 sec	DIN 10512 90 °C - 8 sec A ₀ 60 90 °C - 18 sec
Dimensioni (lpxh)	600x612x850	752x755x1567
Potenza installata (kW)	6,85	9,9
Capacità massima/h	DIN 10512 40 cesti/ora	DIN 10512 80 cesti/ora
Accessori (cesti inclusi)	cesto verde per 12 piatti 1x 867000* 48 tazzine/24 tazze 1x 867007 contenitore per posate 2x 864242	cesto verde per 12 piatti 1x 867000* 48 tazzine/24 tazze 1x 867007 contenitore per posate 2x 864242

* La certificazione A₀ di 60 si ottiene presupponendo che le macchine vengano utilizzate e manutate secondo le specifiche del produttore

ZANUSSI PROFESSIONAL
Viale Treviso 15, 33170 Pordenone - Italia
www.zanussiprofessional.it

ZANUSSI
PROFESSIONAL



L'azienda si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza previa notifica. Le foto non hanno valore contrattuale.