

# Flexibles d'eau

## Pour laveuses-essoreuses professionnelles

### Caractéristiques et points forts

- Pression de fonctionnement max. à 20°C : 15 bars
- Pression de fonctionnement max. à 85°C : 10 bars
- Certifié selon la norme CEI 61770
- Approuvé WRAS
- Matière : Acier inoxydable, EPDM 130

### Flexibles recommandés

- SW10 : Convient pour machines jusqu'à 8 kg
- SW13 : Convient pour machines jusqu'à 11 kg
- SW19 : Convient pour machines jusqu'à 33 kg



Vérifiez les raccords adaptés à votre machine à la section Branchements et raccordement au réseau de distribution dans le manuel d'installation de votre équipement.

| Simple_Droit-Droit                                                                  | Simple_Droit-Coudé                                                                  | Y_3 x Droit                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

| Nombre    | Taille | Type   | Longueur mm | Raccords          | Type R             |
|-----------|--------|--------|-------------|-------------------|--------------------|
| 988800291 | SW10   | Y      | 1500+140    | Droit-Droit-Droit | 3/4" + 3/4" + 3/4" |
| 988800292 | SW10   | Y      | 1500+140    | Droit-Droit-Droit | 1/2" + 3/4" + 3/4" |
| 988800293 | SW10   | Simple | 1500        | Droit-Droit       | 3/4" + 3/4"        |
| 988800294 | SW13   | Simple | 1400        | Droit-Droit       | 3/4" + 3/4"        |
| 988800295 | SW13   | Simple | 1250        | Droit-Droit       | 1/2" + 3/4"        |
| 988800296 | SW13   | Simple | 1250        | Droit-Coudé       | 3/4" + 3/4"        |
| 988800297 | SW19   | Simple | 1500        | Droit-Coudé       | 3/4" + 3/4"        |
| 988800298 | SW19   | Simple | 1500        | Droit-Droit       | 3/4" + 3/4"        |

## Kits de flexibles pour grandes lessiveuses. Raccords d'arrivée 1" à 2"

- Température max. : 200 °C
- Pression max. : 20 bars

| Convient pour machines jusqu'à 60 kg  | Longueur mm | Configuration de la machine |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 988800235                             | 2000        | Kit de flexibles CH 1"      |
| 988800236                             | 2000        | Kit de flexibles CHC 1"     |
| 988800237                             | 2000        | Kit de flexibles CHR 1"     |
| 988802493                             | 2000        | Kit de flexibles C 1"       |
|                                       |             |                             |
| Convient pour machines jusqu'à 110 kg | Longueur mm |                             |
| 988800219                             | 2000        | Kit de flexibles CH 1 1/4"  |
| 988800220                             | 2000        | Kit de flexibles CHC 1 1/4" |
| 988800221                             | 2000        | Kit de flexibles CHR 1 1/4" |
|                                       |             |                             |
| Convient pour machines jusqu'à 110 kg | Longueur mm |                             |
| 988800229                             | 2000        | Kit de flexibles CH 1 1/2"  |
| 988800230                             | 2000        | Kit de flexibles CHC 1 1/2" |
| 988800234                             | 2000        | Kit de flexibles CHR 1 1/2" |
| 988802404                             | 2000        | Kit de flexibles C 1 1/2"   |
| 988802406                             | 2000        | Kit de flexibles R 1 1/2"   |
|                                       |             |                             |
| Convient pour machines jusqu'à 110 kg | Longueur mm |                             |
| 988800227                             | 2000        | Kit de flexibles CH 2"      |
| 988800228                             | 2000        | Kit de flexibles CHC 2"     |
| 988800233                             | 2000        | Kit de flexibles CHR 2"     |