

lagoon® Advanced Care

WH6-27LAC & TD6-30LAC

L'alternative idéale pour tous les services de nettoyage à sec



Caractéristiques et points forts

**Fidélisez vos clients**

Des résultats exceptionnels pour tous les vêtements, quelles que soient les fibres, grâce à des produits spécifiques et des programmes dédiés

**Doux avec les textiles délicats**

et les lainages étiquetés nettoyage à sec uniquement, car l'action mécanique est réduite. Approuvé par Woolmark

**Un retour sur investissement rapide**

Avec un meilleur rapport de charge, moins de pré détachage, des finitions plus faciles et des processus plus rapides

**Durable et écologique**

Le nettoyage à l'eau sans aucun des inconvénients du PERC qui peut s'avérer dangereux pour le personnel

**Cycle complet en 1 heure**

Des processus et des produits chimiques intelligents pour sécher les vêtements intégralement dans le sèche-linge, sans séchage sur cintre

Spécifications principales				WH6-27LAC
Capacité,	Lavage	facteur de remplissage 1:9	kg	27
	Laine	facteur de remplissage 1:13	kg	19
	Soie	facteur de remplissage 1:18	kg	14
Tambour,	volume		litre	240
	diamètre		ø mm	795
Essorage			tr/min	1005
Facteur G				450
Chauffage alternatif	électricité		kW	23.0
Données de consommation « lagoon »				
Durée totale	Laine Haute		min	25
	Laine Moyen		min	25
	Soie		min	18
	Synth. mix Moyen		min	26
	Synth. mix Bas		min	21
	Rideaux		min	25
Consommation d'eau (froid+chaud):				
	Laine Haute		litre	137
	Laine Moyen		litre	112
	Soie		litre	98
	Synth. mix Moyen		litre	119
	Synth. mix Bas		litre	98
	Rideaux		litre	141
Consommation d'énergie (moteur/chauffage/eau)				
	Laine Haute		kWh	0.7/1.25
	Laine Moyen		kWh	0.7/1.05
	Soie		kWh	0.6/0.7
	Synth. mix Moyen		kWh	0.6/1.4
	Synth. mix Bas		kWh	0.6/1.15
	Rideaux		kWh	0.7/1.0
Données de consommation ECO 60 1:9*				
Durée totale			min	65
Consommation d'eau (froid+chaud)			litre	161+10
Consommation d'énergie (moteur/chauffage/eau)			kWh	0.55/3.2/0.55
Humidité résiduelle			%	45

* Température de l'eau : 15 °C pour l'eau froide et 65 °C pour l'eau chaude.

Caractéristiques techniques principales				TD6-30LAC		
Capacité,	Séchage	facteur de remplissage 1:18	kg	30.5		
Tambour,	volume		litre	550		
	diamètre		ø mm	913		
Chauffage alternatif	électricité		kW	32.0		
	gaz		BTU/h (kW)	11 2700 (33.0)		
	vapeur à 600-700 kPa			36.0		
Données de consommation «lagoon»				Elec.	Gaz	Vapeur
Durée totale	Laine Haute*		min	22	23	22
	Laine Moyen*		min	20	21	20
	Synth. mix**		min	13	14	13
Données de consommation***						
Durée totale			min	23	24	23
Consommation d'énergie (moteur/chauffage/eau)			kWh	12.19	13.27	15.24
Évaporation			g/min	543	512	550
Énergie/évaporation eau			kWh/l	0.98	1.06	1.22

* 1:30 capacité, cycle 100 % laine avec une humidité initiale de 30 %, séchage intégral jusqu'à 0 %.

** 1:40 capacité, cycle 100 % synthétique avec une humidité initiale de 20 %, séchage intégral jusqu'à 0 %.

*** À capacité nominale, cycle 100 % coton avec une humidité initiale de 50 %, séchage intégral jusqu'à 0 %.

Branchements électriques					
Alternative de chauffage	Tension principale	Hz	Puissance de chauffage kW	Puissance totale kW	Fusible recommandé A
Chauffé électriquement	220-230V 3 ~	50/60	19.1	20.2	63
	220-240V 3 ~	50/60	19.8/23.0	20.9/24.1	63/63
	380-400V 3N ~	50/60	19.1	20.2	32
	380-415V 3N ~	50/60	19.8/23.0	20.6/24.1	32/50
Vapeur ou sans chauffage	220-415V 1/1N ~	50/60	*	1.3	10

* Dans ces cas, la puissance totale et le fusible préconisé ne dépendent pas de la puissance de chauffage.


** Préparé pour 3 ~.

Raccordement d'eau et de vapeur		WH6-27LAC
Vannes d'admission d'eau	DN	20
Pression d'eau	kPa	200-600
Capacité à 300 kPa	l/min	60
Vanne de vidange	ø mm	75
Capacité de vidange	l/min	170
Vanne de vapeur	DN	15
Pression de la vapeur	kPa	300-600
Bacs à lessives liquides		5
Efforts au sol		
Fréquence des efforts dynamiques	Hz	16.8
Charge au sol pour la puissance d'essorage max.	kN	5.2 ± 1.0
Niveaux sonores		
Niveau de pression/puissance acoustique à l'essorage*	dB(A)	83/68
Niveau de pression/puissance acoustique au lavage*	dB(A)	64/48
Déperdition calorifique		
% de la puissance installée, max		5
Emballage**		
Poids	kg net	425
Volume emballé	m³	1.82
Accessoires		
Socle en acier		x
Kits de flexibles pour l'eau ou la vapeur		x
Collecteur de résidus textiles		x
Dimensions en mm		
A Largeur		1020
B Profondeur		990
C Hauteur		1460
D1		490
D2		555
E		1555
F		1165
G		135
H		1365
I		400
J		300
K		1325
L		1245
M		335
N		100
O		360
P		340
Q		215


1 Écran	7 Eau froide/chaude ou eau réutilisée avec pression en réseau (en option)
2 Ouverture de la porte ø 435 mm	8 Eau réutilisée provenant d'une cuve/pompe ou détergent liquide uniquement
3 Boîte à détergent	9 Vidange
4 Eau froide/chaude (Boîte à détergent)	10 Distribution de détergent liquide
5 Eau froide	11 Branchement électrique
6 Eau chaude	12 Raccordement de vapeur

* Niveau de puissance acoustique mesuré selon ISO 60704.


** Données moyennes. Le poids en caisse/le volume emballé dépendent de la configuration. Contactez la logistique pour des mesures exactes.



Avant



Vue de côté



Arrière

Branchements électriques


Alternative de chauffage	Tension principale	Hz	Puissance de chauffage kW	Puissance totale kW	Fusible recommandé A
Chauffé électriquement	220-230V 3 ~	50/60	18.0/24.0/32.0	19.5/25.5/33.5	50/80/100
	240V 3 ~	50/60	18.0/24.0/32.0	19.5/25.5/33.5	50/63/100
	380-415V 3N/3 ~	50/60	18.0/24.0/32.0	19.5/25.5/33.5	35/50/50
	440V 3 ~	60	24.0/32.0	26.7/34.7	35/50
	480V 3 ~	60	24.0/32.0	26.7/34.7	35/50
Chauffé au gaz / À chauffage à vapeur	220-240V 1/1N ~	50/60	-	1.8	10
	220-480V 3/3N ~	50/60	-	1.5	10

* Dans ces cas, la puissance totale et le fusible préconisé ne dépendent pas de la puissance de chauffage.


Raccordement de vapeur, de gaz et d'air			TD6-30LAC
Vapeur	ISO 7/1-R		1"
Pression de la vapeur		kPa	100-1000
Consommation de vapeur		kg/h	65
Condensat	ISO 7/1-R		1"
Gaz	NG/PG	ISO 7/1-R	1/2"
Pression du gaz	Gaz naturel	Pa	2000
		mbar	20
		Pa	2800-3700
	Propane	mbar	28-37
		ø mm	200
Sortie d'air			
Débit d'air maximum :			
	Électricité 50 Hz / 60 Hz	m³/h	940 / 940
	Gaz 50 Hz / 60 Hz	m³/h	940 / 940
	Vapeur d'eau 50 Hz / 60 Hz	m³/h	1080 / 1080
Contre-pression statique maximum :			
	Électricité 50 Hz / 60 Hz	Pa	480 / 950
	Gaz 50 Hz / 60 Hz	Pa	420 / 900
	Vapeur d'eau 50 Hz / 60 Hz	Pa	1300 / 1550
Niveaux sonores			
Niveau de pression/puissance acoustique au séchage*			dB(A)
			74/57
Déperdition calorifique			
% de la puissance installée, max			15
Emballage**			
Volume emballé	net, kg		280
	avec caisse, m³		2.80
Dimensions en mm			
A	Largeur		960
B(a)	Profondeur		1365
B(b)	Profondeur		1445
C	Hauteur		1855
D			660
E			720
F			170
G			1490
H			200
I			180
J			1560
K			50
L			480
M			580
N			805
1 Bandeau de commande 2 Ouverture de la porte ø 810 mm 3 Raccordement électrique 4 Raccord du gaz 5 Raccord d'évacuation 6 Raccord du condensat 7 Raccord de vapeur 8 Filtre à peluches			

* Niveau de puissance acoustique mesuré selon ISO 60704.


** Données moyennes. Le poids en caisse/le volume emballé dépendent de la configuration. Contactez la logistique pour des mesures exactes.



Avant



Côté gauche



El. /gaz

Vapeur

Arrière



PNC Jetave	Description
988930001	Kit complet comprenant 2 pompes, 550 ml/min
988930002	Kit complet comprenant 3 pompes, 550 ml/min
988930003	Kit complet comprenant 4 pompes, 550 ml/min
988930004	Kit complet comprenant 5 pompes, 550 ml/min

PNC accessoires	Description
988916611	Sonde de niveau simple
432930071	Câble de rallonge d'ALIMENTATION (6m)
432930072	Câble de rallonge de DONNÉES (6m)
988930031	Interface ID pour pompes péristaltiques tierces ou options d'alarme de faible niveau
432930065	Kit de jumelage

Alimentation électrique
De la laveuse-essoreuse: 100-240V~ 50/60 Hz / 0.1A (Max)

Alimentation en eau
Min. 1,8 bar Max. 6 bars

Nom Electrolux Professional et description	Contenance 20 litres	Contenance 10 litres
W01 - lagoon Sensitive Detergent Détergent professionnel pour fibre naturelle ou animale	432731085	432731086
W03 - lagoon Sensitive Conditioner Apprêt professionnel pour fibre naturelle ou animale	432731087	432731088
W02 - lagoon Delicate Detergent Détergent professionnel universel pour fibre délicate	432731089	432731090

Pour de plus amples informations, y compris sur les détachants, voir la fiche technique du détergent lagoon



Socle; fermé à l'avant et sur les côtés

Convient pour les modèles: WH6-27LAC

988918971

Hauteur: 230 mm

Matériau: Acier galvanisé, peinture gris argent avec panneau frontal en inox.

Socle; « base flottante »

Convient pour les modèles: WH6-27LAC

988918972

Matériau:

Acier galvanisé, peinture gris argent avec panneau frontal en inox.

Caractéristique:

Une « base flottante » remplie de béton permet d'éliminer le bruit habituellement diffusé vers les autres parties d'un bâtiment.