

ED Venturi

Dosage efficace avec des pompes venturi



Description du produit

ED venturi est la meilleure solution de dosage chimique d'Electrolux Professional EDS avec d'innovantes pompes basées sur le principe venturi. Le système Efficient Dosing System (système de dosage efficace) ajuste automatiquement la quantité de détergent à la charge réelle de votre laveuse-essoreuse, ce qui permet d'obtenir durablement les meilleurs résultats.

La pompe doseuse est une unité alimentée à l'eau et basée sur le principe venturi, qui requiert très peu de maintenance. Elle peut contenir trois ou cinq produits dans le bac facile à installer et est dotée d'un collecteur de rinçage intégré pour une distribution régulière et à distance de produits chimiques.

Caractéristiques et points forts

- Compatible avec les laveuses-essoreuses Electrolux Professional dotées de Compass Control®, Compass Pro® ou Clarus Control®
- 3, 5 ou 6 produits chimiques dans un seul bac
- Économies de produit : grâce à notre exclusif contrôleur Automatic Saving (économie automatique) et Efficient Dosing (dosage efficace)
- Faible entretien - Aucun tube péristaltique, aucun entretien de routine, faibles coûts de fonctionnement, aucune pièce mobile
- Vaste plage de débit régulier - 500 ml/min ou 1500 ml/min
- Collecteur de rinçage intégré pour une installation de pompe à longue distance
- Port USB intégré pour recueillir des statistiques et suivre facilement les économies de produit
- Logiciel PC pour préparer les formules et les télécharger dans le contrôleur via une mémoire USB pour faciliter l'installation
- Le haut débit est uniquement recommandé avec des machines de plus grande capacité, à partir de 400 litres

* Pour les modèles W4400H-W41100H dont la CPU est située à l'avant, avec les numéros de série ci-dessous, il est fortement conseillé de contrôler l'emplacement si la machine est installée avec DMIS. Autrement, il est nécessaire de commander et d'installer un kit DMIS AVANT que l'EDS puisse être connecté à la machine. Le numéro de référence pour le kit DMIS est 988916197.

W4400H, W4600H jusqu'à -980/1287
W4850H, W41100H jusqu'à -1220/636

Spécifications du produit

ED Venturi			Débit	
PNC	Description	Tension	Faible débit (500 ml)	Débit élevé (1 500 ml)
988930024	ED VENTURI 3 PROD LF	110 V-240 V, 50/60 Hz	x	-
988930022	ED VENTURI 5 PROD LF	110 V-240 V, 50/60 Hz	x	-
988930021	ED VENTURI 5 PROD HF	110 V-240 V, 50/60 Hz	-	x
988930026	ED VENTURI 6 PROD LF	110V-240V, 50/60 Hz	x	-
988930025	ED VENTURI 6 PROD HF	110V-240V, 50/60 Hz	-	x

PNC accessoires	Description
988916621	Sonde de bas niveau d'aspiration pour 3 machines, 500 mm
988916610	Alarme de bas niveau 8 produits par LED et vibreur sonore
988800299	Kit de flexibles d'eau recommandé pour une installation standard, 1500 mm, 1,2", 3,4" 90 degrés
988916970	Tube EVA supplémentaire , 25 m
988916971	Tube EVA supplémentaire , 15 m

Dimensions et schémas

Dimensions en mm	
A	380 (PNC avec 3 pompes)
A	475 (PNC avec 5 et 6 pompes)
B	162
C	220
D	119
E	132
F	65
G	79,4
H	51

1	Arrivée d'eau
2	Sortie de détergent vers la laveuse-essoreuse
3	Arrivées de détergent (1-4)
4	Arrivée d'air

