

ED Venturi

Dosagem Eficiente com bombas venturi



Descrição do produto

ED venturi é a melhor solução química da Electrolux Professional EDS e das inovadoras bombas tipo venturi. O Sistema de Dosagem Eficiente pode ajustar automaticamente a quantidade de detergente para a carga real da sua máquina de lavar e centrifugar Electrolux Professional, oferecendo o melhor resultado de lavagem de uma forma sustentável.

A bomba de dosagem é uma unidade de lavandaria movida hidráulicamente de tipo venturi e baixa manutenção. Apresenta três ou cinco produtos no armário facilmente instalado e oferece um coletor de fluxo integrado para efetuar uma entrega química distante e consistente

Características e vantagens

- Compatível com máquinas de lavar e centrifugar Electrolux Professional equipadas com Compass Control®, Compass Pro® ou Clarus Control®
- 3, 5 ou 6 produtos químicos num armário individual
- Poupança química: graças ao nosso controlador de dosagem eficiente e poupança automática exclusivo
- Baixa manutenção - Sem tubos peristálticos, sem manutenção de rotina, baixo custo total instalado, sem peças em movimento
- Vasta gama de potências consistentes - 500ml/min ou 1500ml/min
- Coletor de fluxo integrado para entrega a longa distância
- Porta USB integrada para recolher estatísticas e monitorizar facilmente as poupanças em químicos
- Software de PC para preparar as fórmulas e carregá-las no controlador através de uma memória USB e facilitar a instalação
- A utilização do fluxo elevado só é recomendada em máquinas de maiores dimensões a partir de 400 litros

* Para os modelos W4400H-W41100H que possuem a unidade do CPU localizada na parte dianteira, com os números de séries indicados abaixo, recomendamos vivamente que se verifique no local se a máquina está instalada com DMIS. Caso contrário, é necessário encomendar e instalar um Kit DMIS ANTES que o EDS possa ser ligado à máquina. O N.º do Art. do Kit DMIS é o 988916197.
W4400H, W4600H até -980/1287
W4850H, W41100H até -1220/636

Especificação dos produtos

ED Venturi			Taxa de fluxo	
PNC	Descrição	Tensão	Baixo Fluxo (500 ml)	Alto Fluxo (1500 ml)
988930024	ED VENTURI 3 PROD LF	110V-240V, 50/60 Hz	x	-
988930022	ED VENTURI 5 PROD LF	110V-240V, 50/60 Hz	x	-
988930021	ED VENTURI 5 PROD HF	110V-240V, 50/60 Hz	-	x
988930026	ED VENTURI 6 PROD LF	110V-240V, 50/60 Hz	x	-
988930025	ED VENTURI 6 PROD HF	110V-240V, 50/60 Hz	-	x

PNCs dos acessórios	Descrição
988916621	Uma sonda de nível baixo de recolha para 3 máquinas, 500mm
988916610	Alarme de nível baixo 8 produtos com LED e sinalizador
988800299	Kit da mangueira de água recomendada para instalação padrão, 1500mm, 1.2", 3.4" 90 graus
988916970	Tubo EVA extra, 25m
988916971	Tubo EVA extra, 15m

Dimensões e desenhos

Dimensões em mm	
A	380 (PNC com 3 bombas)
A	475 (PNC com 5 e 6 bombas)
B	162
C	220
D	119
E	132
F	65
G	79,4
H	51
1	Entrada de água
2	Saída de detergente para máquina de lavar e centrifugar
3	Entradas de detergente (1-4)
4	Entrada de ar

