

Trommeltrockner

D7-190

Merkmale und Vorzüge

- **Merkmale der intelligenten Steuerung:**
 - Großes Display und ein Drehknopf für eine einfache Programmwahl
 - Sprachauswahl
 - Der Benutzer kann mit dem Laundry Program Manager neue Programme am PC erstellen und sie dann über den USB-Anschluss in die Maschinen übertragen
 - Auf Wirtschaftlichkeit, schonende Behandlung der Wäsche und Zeitersparnis optimierte Trockenprogramme
 - Serviceprogramm zur Einstellung der Parameter
- Hohe Durchsatzleistung – 2 volle Beladungen pro Stunde
- Niedriger Energieverbrauch für einen optimalen Wirkungsgrad
- Frei wählbarer Türanschlag für bequeme Wäscheentnahme
- Einfacher Zugang zu allen wichtigen Komponenten an Vorder- und Rückseite für eine unkomplizierte Wartung.
- Die Münzautomat-Version mit EcoPower-Funktion verhindert eine Übertrocknung der Kleidungsstücke und senkt dadurch den Energieverbrauch
- Restfeuchteregelelung für ein optimales Trocknungsergebnis und einen niedrigen Energieverbrauch
- Trommelreversierung, damit sich große Wäschestücke weniger ineinander verknäueln

Sonstige Optionen

- Grundrahmen, Frontwand und Trommel aus Edelstahl
- Bezahlung: Münzautomat mit EcoPower-Funktion, Chipkarten-Lesegerät und CP-Anschluss
- Frischlufteinlass



Die Abbildungen sind nur eine Darstellung des Geräts und daher sind Abweichungen möglich.

Technische Daten		D7-190	
Nennkapazität, Füllfaktor 1:18	kg / lb	10,6 / 23	
Nennkapazität, Füllfaktor 1:22	kg / lb	8,6 / 19	
Trommelvolumen	l	190	
Trommeldurchmesser	ø mm	680	
Beheizungsalternativen:			
Elektr.	kW	6,0 ² / 8,0	
Verbrauchsdaten¹		Elektr. 6,0 kW ²	Elektr. 8,0 kW
Gesamtzeit	Min	35	27
Energieverbrauch	kWh	3,45	3,53
Verdampfung	g/min	102	129
Energieverbrauch der Wasserverdunstung	kWh/l	0,92	0,94

1. Bei Nennkapazität 1:22, 100 % Baumwolle als Beladung und 50 % Anfangsfeuchte auf 0 % getrocknet.

2. Spezialausführungen auf Anfrage.

Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 14001.

CB-Zertifizierung gemäß Niederspannungsrichtlinie und Sicherheitskennzeichnung gemäß Maschinenrichtlinie. Schutzart IP X4D.

Elektrische Anschlüsse					
Heizung alternativ	Netzspannung	Hz	Heizleistung kW	Gesamtleistung kW	Empfohlene Sicherung A
Elektroheizung	220–240V 1/1N~	50/60	6.0/8.0	6.4/8.4	32/50
	220 – 230V 3~	50/60	6.0/8.0	6.4/8.4	20/25
	220–240V 3~	50/60	6.0/8.0	6.4/8.4	16/25
	380–415V 3N/3~	50/60	6.0/8.0	6.4/8.4	10
	440V 3~	60	6.0/8.0	6.4/8.4	10/16
	480 V 3~	60	6.0/8.0	6.4/8.4	10/16
	115V 3~	60	4,1	4,5	25

Luftanschlüsse			D7-190
Luftaustritt	ø mm		125
Abluft, 6,0 kW	m³/h		270
Abluft, 8,0 kW	m³/h		290
Druckabfall, 6,0 kW	Max. Pa		380
Druckabfall, 8,0 kW	Max. Pa		350
Geräuschpegel			
Schallleistungs-/Schalldruckpegel beim Trocknen¹	dB(A)		67/53
Wärmeabgabe			
% der installierten Leistung, max.			15
Versanddaten²			
Gewicht	Nettogewicht, kg		99
Versandvolumen	m³		0,83
1. Bedienfeld 2. Türöffnung, ø 400 mm 3. Elektrischer Anschluss 4. Abgasanschluss			

1. Messung der Schalleistungspegel gemäß ISO 60704.
2. Mittelwerte. Das Gewicht des Holzverschlags bzw. das Versandvolumen sind von der Konfiguration abhängig. Kontaktieren Sie für die genauen Maßangaben die Versandabteilung.

