Secadora
D7–425S

Características y ventajas

- Alta productividad – 2 cargas completas por hora y por tambor
- Bajo consumo de energía para una eficiencia y economía óptimas
- Selección de temperatura y tiempo para facilitar el funcionamiento
- Amplia abertura de la puerta que facilita la carga y la descarga
- Fácil acceso a las piezas principales desde las partes frontal y trasera para un mantenimiento sencillo
- Versión de monedas con Ecopower para evitar el sobresecado de prendas y consumir menos energía
- Con control inteligente:
  - Pantalla grande y nítida que facilita la selección de programas
  - Fácil acceso con sencilla interfaz de usuario
  - Selección de idioma
  - Programa de servicio para ajuste de parámetros
  - Conexión USB

Otras opciones

- Frontal y tambor de acero inoxidable
- Control de humedad residual (RMC, Residual Moisture Control)
- Tambor reversible
- Pago: monedero con Ecopower, lector de tarjetas, conexión de pago centralizado
- Kit de gran altitud para secadoras de calentamiento por gas (>610 m)



Las imágenes mostradas son solamente representaciones del producto y pueden darse variaciones.

Especificaciones principales[1]		**D7–425S**
Capacidad nominal, factor de llenado 1:18	kg/lb	23,5 / 51,7
Capacidad nominal, factor de llenado 1:22	kg/lb	19,2 / 42,3
Volumen del tambor	litros	423
Diámetro del tambor	ø mm	832
Alternativas de calentamiento:		
Gas	kW/BTU/h	27,5 / 94000
Datos de consumo[2]		Gas
Duración total	Min.	22
Consumo de energía	kWh	10,2
Evaporación	g/min	440
Energía/evaporación de agua	kWh/l	1,06
Pérdida de carga max.	Pa	520

1. Valor por tambor.
2. A capacidad nominal de 1:22, carga de algodón 100% al 50% de humedad inicial secada hasta el 0%.

Fabricación conforme con las normas ISO 9001 e ISO 14001.
Con certificado CB respecto a la Directiva de baja tensión y la marca S de seguridad conforme con la Directiva sobre máquinas.
Grado de protección IP X4D.

Conexiones eléctricas					
Alternativa de calentamiento	Tensión principal	Hz	Potencia calorífica kW	Potencia total kW	Fusible A recomen-dado
Calentamiento por gas	220–240 V 3~	50/60	[1]	1,3	10
	380–480V 3~	50/60	[1]	1,5	10
	230–240 V 1~	50	[1]	1,5	10

1. La potencia total y el fusible recomendado no dependen de la potencia calórica en dichos casos.

Conexiones de gas y aire[1]		D7–425S
Gas	ISO 7/1–R1	3/4”
Presión de gas, gas natural	Pa mbar	2000-2500 20–25
Presión de gas, propano	Pa mbar	2800-5000 28-50
Salida de aire	ø mm	200
Aire evacuado	m^3/h	1700
Caída de presión	Pa máx.	520
Niveles acústicos		
Nivel de potencia/presión del sonido durante el secado[2]	dB(A)	77/60
Emisión de calor		
% de potencia instalada, máx.		15
Datos de transporte[3]		
Peso	peso neto, kg	440
Volumen de transporte	m^3	2,8

1. Panel de control
2. Apertura de la puerta, ø 687 mm
3. Conexión eléctrica
4. Conexión de gas
5. Conexión de salida

1. Los equipos que usan gas por defecto se fabrican para funcionar con gas natural o GLP a altitudes no superiores a 610 m (2001 pies); de lo contrario, se debe instalar en el equipo un kit para grandes altitudes. Para conocer el número del kit, consulte la lista de piezas de repuesto.
2. Niveles de potencia sonora medidos conforme a la norma ISO 60704.
3. Datos medios. El peso/volumen de transporte una vez embalado depende de la configuración. Póngase en contacto con el departamento de logística para conocer las medidas exactas.







