

Kurutma makinesi

D7-675

Özellikler ve avantajlar

- Eksenel hava akışı ve sıkı konstrüksiyon, düşük enerji tüketimi sağlar
- Yüksek verimlilik – saatte 2 tam yük
- Kolay yükleme ve boşaltma için geniş kapak açıklığı
- Hav eleğine kolay ve ergonomik erişim
- kWh başına mükemmel su buharlaştırma verimi
- Giysilerin fazla kurutulmasını engelleyen ve daha düşük enerji tüketimi sağlayan Ecopower özellikli jetonlu versiyon
- Akıllı kontrolle:
 - Kolay program seçimi için büyük ve anlaşılır ekran
 - Kullanımı kolay arayüzle kolay erişim
 - Dil seçimi
 - Ekonomi, Bakım ve Süre açısından optimize edilmiş kurutma programı paketleri
 - Parametrelerin ayarlanması için servis programı
 - USB bağlantısı

Diğer seçenekler

- Önde ve tamburda paslanmaz çelik
- Kalan Nem Kontrolü - RMC
- Kayıt/ödeme sistemine veya jeton sayacına bağlantı
- Ters dönüşlü tambur
- Acil durdurma düğmesi
- Besleme ayırıcı

Aksesuarlar

- Temiz hava girişi
- Üstten egzoz (Buhar ısıtım kurutma makinelerinde bulunmaz)
- Gaz ısıtım kurutma makineleri için yüksek rakım kiti (>610 m)



Verilen ürün görüntüleri sadece temsildir ve değişiklikler olabilir.

Ana özellikler		D7-675			
Nominal kapasite, doldurma faktörü 1:18	kg / lb	37,5 / 82,7			
Nominal kapasite, doldurma faktörü 1:22	kg / lb	30,6 / 67,5			
Tambur, hacim	litre	675			
Tambur, çap	ø mm	913			
Isıtma alternatifleri:					
EI	kW	32,0 ² / 40,0			
Gaz	kW / BTU/sa.	42 / 143400			
600- 700 kPa'da buhar	kW	46,0			
Tüketim verileri¹		EI 32,0 kW ²	EI 40,0 kW	Gaz	Buhar
Toplam zaman	Min.	28	23	23	22
Enerji tüketimi	kWh	15,10	15,08	16,42	19,27
Buharlaşma	g/dk.	544	676	653	700
Enerji su buharlaşması	kWh/l	0,98	0,98	1,07	1,26

1. Nominal kapasitede 1:22, %50 ilk nem oranında %0'a kadar kurutulan %100 pamuklu yük.

2. İsteğe bağlı özel gereksinim.

ISO 9001 ve ISO 14001 uyarınca üretilmiştir.

Düşük Voltaj Yönetmeliğine yönelik olarak CB sertifikasıyla, Makine Yönetmeliğine yönelik olarak ise S-mark ile belgelendirilmiştir.

Koruma sınıfı IP X4D.

Elektrik bağlantıları					
Isıtma alternatifi	Ana voltaj	Hz	Isıtma gücü kW	Toplam güç kW	Tavsiye edilen sigorta A
Elektrikli ısıtma	220-240 V 3 ~	50/60	32,0/40,0	33,5/41,5	100/125
	380-415 V 3N/3~	50/60	32,0/40,0	33,5/41,5	50/63
	440 V 3~	60	32,0/40,0	33,5/41,5	50/63
	480 V 3~	60	32,0/40,0	33,5/41,5	50/63
Gaz ısıtmalı/Buhar ısıtmalı	220-240 V 1/1N~	50/60	1	1,8	10
	220-480 V 3/3N~	50/60	1	1,5	10

1. Böyle durumlarda toplam güç ve önerilen sigorta ısıtma gücüne bağlı değildir.

Buhar, gaz ve hava bağlantıları ¹			D7-675
Buhar	ISO 7/1-R	1"	
Buhar basıncı	kPa	100-1000	
Buhar tüketimi	kg/sa.	65	
Yoğuşma	ISO 7/1-R	1"	
Gaz	ISO 7/1-R	1/2 inç	
Gaz basıncı, Doğal gaz	Pa	2000	
	mbar	20	
Gaz basıncı, propan	Pa	2800-3700	
	mbar	28-37	
Hava çıkışı	ø mm	200	
Maksimum hava akışı, Elektrik 50 Hz / 60 Hz	m³/sa.	1140 / 1140	
Maksimum hava akışı, Gaz 50 Hz / 60 Hz	m³/sa.	1140 / 1140	
Maksimum hava akışı, Buhar 50 Hz / 60 Hz	m³/sa.	1380 / 1380	
Maksimum statik karşı basınç, Elektrik 50 Hz / 60 Hz	Pa	270 / 800	
Maksimum statik karşı basınç, Gaz 50 Hz / 60 Hz	Pa	410 / 800	
Maksimum statik karşı basınç, Buhar 50 Hz / 60 Hz	Pa	900 / 1100	
Ses düzeyleri			
Kurutma sırasındaki ses şiddeti/basınç seviyesi ²	dB(A)	74/57	
Isı emisyonu			
kurulu gücün %'si, maks.		15	
Sevkiyat verileri ³			
Ağırlık	net, kg	283	
Sevkiyat hacmi	m³	3,25	
1. Kontrol paneli	6. Yoğuşma bağlantısı		
2. Kapak açıklığı, ø 810 mm	7. Buhar bağlantısı		
3. Elektrik bağlantısı	8. Hav eleği		
4. Gaz bağlantısı			
5. Tahliye bağlantısı			

1. Varsayılan gazla çalışan cihazlar, GNH veya LPG ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. 610 metreden (2001 ft) yüksekte kurulmamalıdır, kurulacaksa makineye yüksek rakım kiti takılmalıdır. Kit numarası için lütfen yedek parça listesine bakın.

2. Ses şiddeti seviyeleri ISO 60704'e göre ölçülmüştür.

3. Ortalama veriler. Kasalı ağırlık/sevkiyat hacmi yapılandırmaya göre değişir. Tam ölçümler için lütfen lojistikle irtibat kurun.

