

Kurutma makinesi

D7-900

Özellikler ve avantajlar

- Yüksek verimlilik – saatte 2 tam yük
- Kolay yükleme ve boşaltma için geniş kapak açıklığı
- Kolay çalıştırma için sıcaklık ve süre seçimi
- Servis kolaylığı için önemli parçalara önden ve arkadan kolay erişim
- Ters dönüşlü tambur
- Ön taraftan gaz sıfırlaması (gazlı versiyon)

Diğer seçenekler

- Önde ve tamburda paslanmaz çelik
- Temiz hava girişi
- Besleme ayırıcı
- Nem Dengesi, enerji maliyetlerinden tasarruf etmek için kurutma işlemini doğru zamanda durdurmaya yardımcı olur
- Hijyen doğrulama yönetimi, işlem yönetimi ve gelir yönetimine yönelik kişisel yardımcı olarak OnE Connected ile eyleme geçmenizi ve işinizi geliştirmenizi sağlayacak şekilde ekipmanlarınızı ve performansı her yerden izleyebilirsiniz (isteğe bağlı)
- CMIS
- Mevcut kitler: Bitmiş kurutma çevrimi için gösterge lambası, Durdurma düğmesi ve Harici ışık/ses
- Gaz ısıtmalı kurutma makineleri için yüksek rakım kiti (>610 m)
- Durdurma düğmesi kiti: 988805802
- Gösterge lambası kiti: 988805803



Verilen ürün görüntüleri sadece temsildir ve değişiklikler olabilir.

Ana özellikler		D7-900			
Nominal kapasite, doldurma faktörü 1:18	kg / lb	50 / 110			
Nominal kapasite, doldurma faktörü 1:20	kg / lb	45 / 100			
Tambur, hacim	litre	900			
Tambur, çap	ø mm	1240			
Isıtma alternatifleri:					
Gaz	kW / BTU/sa.	63 / 215.000			
700 kPa'da buhar	kW	60			
EI	kW	48/60			
Tüketim verileri ¹		Gaz	Buhar	EI	
Toplam zaman	Min.	31	34	48 kW	60 kW
Enerji tüketimi	kWh	34	32	35	33
Buharlaştırma	g/dk	719	663	30	32
Enerji su buharlaştırması	kWh/l	1,56	1,47	645	712
				1,36	1,44

1. Nominal kapasitede 1:20, %50 ilk nem oranında %0'a kadar kurutulan %100 pamuklu yük.

ISO 9001 ve ISO 14001 uyarınca üretilmiştir.

Düşük Voltaj Yönetmeliğine yönelik olarak CB sertifikasıyla, Makine Yönetmeliğine yönelik olarak ise S-mark ile belgelendirilmiştir. Koruma sınıfı IP X4D.

Elektrik bağlantıları					
Isıtma alternatifi	Ana voltaj	Hz	Isıtma gücü kW	Toplam güç kW	Tavsiye edilen sigorta A
Elektrik ısıtmalı makine	220-230 V 3 ~	50/60	48	50,2	160
	240 V 3~	50/60	48	50,2	125
	380-415 V 3~	50/60	48/60	50,2/62,2	80/100
	440 V 3~	60	48/60	50,2/62,2	80/100
	480 V 3 ~	60	48/60	50,2/62,2	63/80
Gaz ve Buhar ısıtmalı makineler	220-480 V 3~	50/60		2,2	10

1. Böyle durumlarda toplam güç ve önerilen sigorta ısıtma gücüne bağlı değildir.

Buhar, gaz ve hava bağlantıları ¹		D7-900
Buhar	ISO 228/1-G1	1 inç
Buhar basıncı	kPa	100-1000
Buhar tüketimi	kg/sa.	143
Yoğuşma	ISO 228/1-G1	1 inç
Gaz	ISO 7/1-R1	1 inç
Gaz basıncı, Doğal gaz	Pa	2000
	mbar	20
Gaz basıncı, propan	Pa	2800-5000
	mbar	28-50
Hava çıkışı	ø mm	315
Boşaltılan hava, buhar	m ³ /sa.	2300
Boşaltılan hava, gaz	m ³ /sa.	2300
Boşaltılan hava, elektrik	m ³ /sa.	2300
Basınç düşmesi	Maks. Pa	100
Ses düzeyleri		
Kurutma sırasındaki ses şiddeti/basınç seviyesi ²	dB(A)	< 70
Isı emisyonu		
kurulu gücün %'si, maks.		15
Sevkiyat verileri ³		
Isıtma ünitesi, gaz/buhar/elektrik	net, kg	39/50/42
	toplam net, kg	545
	kasalı, kg	69/80/72
	toplam kasalı, kg	576
Nakliye hacmi, ısıtma ünitesi	m ³	0,48
	toplam m ³	3,65
1. Isıtma ünitesi	6. Elektrik bağlantısı	
2. Teslimat yüksekliği, 100 mm paket hariç	7. Egzoz kanalı	
3. Kontrol paneli	8. Buhar girişi	
4. Kapak açıklığı, ø 940 mm	9. Buhar dönüşü	
5. Gaz bağlantısı		

1. Varsayılan gazla çalışan cihazlar, GNH veya LPG ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. 610 metreden (2001 ft) yüksekte kurulmamalıdır, kurulacaksa makineye yüksek rakım kiti takılmalıdır. Kit numarası için lütfen yedek parça listesine bakın.

2. Ses şiddeti seviyeleri ISO 60704'e göre ölçülmüştür.

3. Ortalama veriler. Kasalı ağırlık/sevkiyat hacmi yapılandırmaya göre değişir. Tam ölçümler için lütfen lojistikle irtibat kurun.

