

Tørkeskap

DC6-10 med varmepumpe

Et tørkeskap arbeider ikke mekanisk, men brukes til effektiv tørking av større plagg som arbeidstøy/overaller/hansker og støvler eller ømfintlige plagg som silke og lin.



Menneskene først

Ergonomisk design med dørhåndtak og kontrollpanel som er praktisk plassert, brukervennlig og egnet til bruk for funksjonshemmede brukere.

- Enkel betjening med 2 automatiske tørkeprogrammer, som vil stoppe når tøyet er tørt
- Blindeskrift
- Isolerte dører for stille drift og robust design
- 20 uttrekkbare hengere gjør det enkelt å henge opp / ta ned klær, reverserbare
- Fleksibel installasjon med justerbare føtter



Langsiktige besparelser

Ved bruk av et tørkeskap med varmepumpe kan du ikke bare unngå utslippstilkobling, men du kan også oppnå svært lavt energiforbruk. Kommer med en innebygd kondenspumpe som kan håndtere 0,5 m trykkehøyde



Enestående produktivitet

Tidsbesparende sammenlignet med vanlig tørking. Døren kan åpnes et kort øyeblikk uten å stoppe tørkeprosessen

Sikkerhet

Mulighet for å slå på barnesikker startsperre

Annet

- Hylle for flattørking
- Innebygd arbeidslys



Bildene som vises, er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

Hovedspesifikasjoner ¹		DC6-10
Merkekapasitet	kg	10
Fordamping	g/min	55
Tørketid ²	Min.	60
Energiforbruk	kWt	2.6
EnerEnergi per last	kWh/kg	0,31
Energi vannfordamping	kWh/l	0,62

1. Ved nominell kapasitet 6.5 kg, 100% bomull ved 50% opprinnelig fuktighet tørket til 0%

2. Tørkeskapet regenereres 5 minutter etter at tekstilene er tørket.

Elektrisk tilkopling					
Oppvarmingsalternativ	Nettspenning	Hz	Varmeeffekt kW	Total effekt kW	Anbefalt sikring A P
Maskiner med varmepumpe	230V 1~	50	1	2.6	13

1. Total effekt og anbefalt sikring er ikke avhengig av oppvarmingseffekten i disse tilfellene.

Lydnivåer		DC6-10
Lydeffekt/lydtryknivå ved tørking ¹	dB(A)	<57
Varmeavgivelse		
Gjennomsnittlig varmeutslipp per tørkesyklus brukt til å vurdere ventilasjonsbehov ²	kW	1.1
Vekt		
	netto, kg	205
1. Betjeningspanel 2. Kondensnippel 3. 2,5 m tilkoblingskabel inkludert 4. Kondensvannpumpe, 0,5 m trykkhøyde		

1. Lydnivåer målt i samsvar med ISO 60704.
 2. Kontakt en autorisert ventilasjonsteknikker hvis du trenger hjelp med å måle de nødvendige ventilasjonsbehovene. For tilstrekkelig ventilasjon må alle kilder som fører varme inn i rommet tas i betraktning, pluss alle andre parametere som påvirker ventilasjonsbehovet. Klimasone, bygningsparametere, romstørrelse, osv.

Farge på front- og sidepaneler er sølvgrå, og håndtaket er mørkeblått.

Kjølemiddel: R407C

