

Tørkeskap

DC6-14 med varmepumpe

Et tørkeskap arbeider ikke mekanisk, men brukes til effektiv tørking av større plagg som arbeidstøy/overaller/hansker og støvler eller ømfintlige plagg som silke og lin.



Menneskene først

Ergonomisk design med dørhåndtak og kontrollpanel som er praktisk plassert, brukervennlig og egnet til bruk for funksjonshemmede brukere.

- Enkel betjening med 2 automatiske tørkeprogrammer, som vil stoppe når tøyet er tørt
- Blindeskrift
- Store dører og stor åpningsvinkel for enkel tilgang
- En uttrekkbare henger gjør det enkelt å henge opp / ta ned klær
- Mulighet til å henge i den korte enden for mindre plagg
- Fleksibel installasjon med justerbare føtter



Langsiktige besparelser

Ved bruk av et tørkeskap med varmepumpe kan du ikke bare unngå utslippstilkobling, men du kan nå energibesparelse på 70 % i sammenligning med en elektrisk ventilert versjon. Det er to alternativer for varmepumpeversjonen, en med vanntank og en uten



Enestående produktivitet

Tidsbesparende sammenlignet med vanlig tørking. Døren kan åpnes et kort øyeblikk uten å stoppe tørkeprosessen

Sikkerhet

Mulighet for å slå på barnesikker startsperre



Bildene som vises, er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

Hovedspesifikasjoner ¹		DC6-14
Merkekapasitet	kg	10
Fordamping	g/min	80
Tørketid	Min.	69
Energiforbruk	kWt	2,6
Energi/tøylast	kWh/kg	0,22
Energi vannfordamping	kWh/l	0,40

1. Blandet bomullslast sentrifugert til 55 % restfuktighet.

Elektrisk tilkøpling					
Oppvarmingsalternativ	Nettspenning	Hz	Varmeeffekt kW	Total effekt kW	Anbefalt sikring A P
Maskiner med varmpumpe	400V 3N-	50	1	3,2	10A treg 10A automatisk sikring

1. Total effekt og anbefalt sikring er ikke avhengig av oppvarmingseffekten i disse tilfellene.

Lydnivåer		DC6-14
Lydeffekt/lydtryknivå ved tørking ¹	dB(A)	<70
Varmeavgivelse		
Gjennomsnittlig varmeutslipp per tørkesyklus brukt til å vurdere ventilasjonsbehov ²	kW	1,2
Vekt ³		
	netto, kg	250
1. Betjeningspanel	3. Avløp for kondensert vannø 32 mm	
2. Elektrisk tilkobling		

1. Lydnivåer målt i samsvar med ISO 60704.

2. Kontakt en autorisert ventilasjonstekniker hvis du trenger hjelp med å måle de nødvendige ventilasjonsbehovene. For tilstrekkelig ventilasjon må alle kilder som fører varme inn i rommet tas i betraktning, pluss alle andre parametere som påvirker ventilasjonsbehovet. Klimasoner, bygningsparametere, romstørrelse, osv.

3. Gjelder monterte tørkeskap.

Farge på front- og sidepaneler er sølvgrå, og håndtaket er mørkeblått.

