

# Trockenschrank

## DC6-14

Trockenschränke funktionieren ohne mechanische Einwirkung und ermöglichen das effiziente Trocknen von sehr großen Kleidungsstücken wie Arbeitskleidung, Overalls, Handschuhen und Schuhen ebenso wie von empfindlicher Kleidung aus Seide oder Leinen.



### Der Mensch zuerst

Ergonomische Ausführung mit einer griffgerechten Anordnung von Türgriff und Bedienfeld, auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen geeignet.

- Einfache Bedienung durch 2 Trockenprogramme mit Automatikstopp, sobald die Wäschebeladung trocken ist
- Brailleschrift
- Große, weit öffnende Türen für einen bequemen Zugriff
- Eine ausziehbare Kleiderstange für leichtes Befüllen und Entleeren
- Kleinere Kleidungsstücke können am kurzen Ende aufgehängt werden
- Flexible Aufstellung mit höhenverstellbaren Füßen



### Herausragende Produktivität

Zeitersparnis, da kein Aufhängen auf Wäscheleine oder Ständer. Die Tür kann kurzzeitig geöffnet werden, ohne den Trocknungsvorgang dadurch anzuhalten.

### Sicherheit

Optional kann eine Startsperrung als Kindersicherung aktiviert werden.



Die Abbildungen sind nur eine Darstellung des Geräts und daher sind Abweichungen möglich.

Technische Daten <sup>1</sup>		DC6-14
Nennkapazität	kg	10
Verdampfung	g/min	95
Trockenzeit	Min.	58
Energieverbrauch	kWh	9,0
Energieverbrauch pro Beladung	kWh/kg	0,82
Energieverbrauch/verdampftes Wasser	kWh/l	1,49

1. Gemischte Baumwollbeladung, auf 55% Restfeuchte geschleudert.

Elektrische Anschlüsse					
Heizung alternativ	Netzspannung	Hz	Heizleistung kW	Elektrische Leistung kW	Empfohlene Sicherung A
Geräte mit Elektroheizung	400V 3N -	50	9,0	9,1	träge (16)

Anschlüsse <sup>1</sup>		DC6-14
Luftaustritt	∅ mm	200
Abluft	m <sup>3</sup> /h	400
Druckabfall	Max. Pa	0
Geräuschpegel		
Schalleistungs-/Schalldruckpegel beim Trocknen <sup>2</sup>	dB(A)	<70
Gewicht <sup>3</sup>		
	Nettogewicht, kg	175
1. Bedienfeld	3. Luftaustritt ∅ 200 mm	
2. Elektrischer Anschluss		

1. Abluftventilator erforderlich.
2. Messung der Schalleistungspegel gemäß ISO 60704.
3. Gilt für zusammengebaute Trockenschränke.

Die Farbe der Front- und Seitenwände ist silbergrau, der Griff ist dunkelblau.

