

Tørreskab

DC6-14

Tørreskabe har ingen mekanisk funktion og anvendes til effektiv tørring af store emner som for eksempel arbejdstøj/kedeldragter/handsker og støvler eller sarte emner i f.eks. silke og hør



Mennesket kommer først

Ergonomisk design med brugervenlig placering af dørhåndtag og betjeningspanel, velegnet til handicappede brugere

- Let betjening med 2 automatiske tørreprogrammer, der standser, så snart tøjet er tørt
- Punktskrift
- Store døre og åbningsvinkler for let adgang
- En udtrækkelig bøjle giver let ophængning/udtagning
- Ophængningsmulighed i den korte ende for mindre stykker tøj
- Fleksibel installation med justerbare ben



Enestående produktivitet

Tidsbesparelse sammenlignet med at lægge tøjstykkerne til tørre fladt eller ophængt. Døren kan åbnes kortvarigt, uden at tørreprocessen standser

Sikkerhed

Mulighed for at aktivere børnesikker startspærre



De viste billeder er udelukkende eksempler på produktet, og der kan forekomme variationer.

Hovedspecifikationer ¹		DC6-14
Nominal kapacitet	kg	10
Fordampning	g/min	95
Tørringstid	min	58
Energiforbrug	kWh	9,0
Energi pr. fyldning	kWh/kg	0,82
Energi/vandfordampning	kWh/l	1,49

1. Fyldning af blande bomuld centrifugeret til 55% restfugtighed.

Elektriske tilslutninger					
Opvarmingsalternativ	Netspænding	Hz	Opvarmningseffekt kW	Samlet effekt kW	Anbefalet sikring A
Elektrisk opvarmede maskiner	400 V 3N-	50	9,0	9,1	16 træg

Tilslutninger ¹		DC6-14
Luftudløb	ø mm	200
Udtømt luft	m ³ /t	400
Trykfald	Maks. Pa	0
Lydniveauer		
Lydstyrke/lydtryksniveau ved tørring ²	dB(A)	<70
Vægt ³		
	netto, kg	175
1. Betjeningspanel		3. Luftudledning ø 200 mm
2. Etilslutning		

1. Luftkanalblæser påkrævet.

2. Lydstykniveauer målt i overensstemmelse med ISO 60704.

3. Gælder for samlede tørreskabe.

Front- og sidepaneler i farven sølvgrå og håndtag i mørkeblå.

