

# Armario de secado

## DC6-14

Los armarios de secado no realizan tareas mecánicas y se usan para el secado eficiente de artículos abultados, como ropa de trabajo/monos/guantes y botas, o prendas delicadas, como las de seda y lino.



### Prioridad en las personas

Diseño ergonómico, con tirador situado en una posición cómoda y panel de control adecuado para usuarios con discapacidad.

- Funcionamiento sencillo con 2 programas de secado automáticos, que se detienen cuando la carga está seca.
- Textos en braille
- Puertas grandes y ángulos de apertura que facilitan el acceso
- Una percha extensible facilita la carga y descarga
- El extremo corto es apto para colgar prendas más pequeñas
- Instalación flexible con patas regulables.



### Productividad extraordinaria

Ahorra tiempo si se usa en lugar de tender o colgar las prendas. La puerta se puede abrir durante un momento sin que se detenga el proceso de secado.

### Seguridad

Opción de activación del bloqueo de seguridad para niños



Las imágenes mostradas son solamente representaciones del producto y pueden darse variaciones.

Especificaciones principales <sup>1</sup>		DC6-14
Capacidad nominal	kg	10
Evaporación	g/min	95
Tiempo de secado	min	58
Consumo de energía	kWh	9
Energía por carga	kWh/kg	0,82
Energía/agua evaporada	kWh/l	1,49

1. Carga de algodón mezclado centrifugado al 55% de humedad residual.

Conexiones eléctricas					
Alternativa de calentamiento	Tensión principal	Hz	Potencia calorífica kW	Potencia total kW	Fusible recomendado A
Máquinas de calentamiento eléctrico	400V 3N ~	50	9,0	9,1	16 acción lenta

Conexiones <sup>1</sup>		DC6-14
Salida de aire	∅ mm	200
Aire evacuado	m <sup>3</sup> /h	400
Caída de presión	Pa máx.	0
Niveles acústicos		
Nivel de potencia/presión del sonido durante el secado <sup>2</sup>	dB(A)	<70
Peso <sup>3</sup>		
	peso neto, kg	175
1. Panel de control		3. Salida de aire ∅ 200 mm
2. Conexión eléctrica		

1. Se requiere ventilador de conductos.

2. Niveles de potencia sonora medidos conforme a la norma ISO 60704.

3. Se aplica a los armarios de secado montados.

Los paneles delantero y laterales son de color gris plateado y el tirador es azul oscuro.

