

Kuivauskaappi

DC6-14

Kuivauskaapeissa ei ole mekaanisia toimintoja, ja niillä voidaan kuivata tehokkaasti suurikokoisia tekstiilejä, kuten työvaatteita, haalareita, käsineitä ja saappaita, tai arkoja tekstiilejä, kuten silkki- ja pellavatuotteita.



Etusijalla ihminen

Ergonominen rakenne – mukavalle korkeudelle sijoitettu kädensija ja ohjauspaneeli soveltuvat myös toimintarajoitteisille käyttäjille.

- Helppokäyttöinen – kaksi automaattista kuivausohjelmaa, jotka pysähtyvät pyykin kuivuttua.
- Pistekirjoitus.
- Leveät ovet ja suuret avautumiskulmat helpottavat käyttöä.
- Yksi jatkettava ripustin helpottaa täyttöö/tyhjennystä.
- Pienikokoiset vaatekappaleet voi ripustaa lyhyeen päähän.
- Joustava asennus säädettävillä jaloilla.



Erinomainen tuottavuus

Säästää aikaa laaka- tai ripustuskuivaukseen verrattuna. Ovi voidaan avata hetkeksi pysäyttämättä kuivausprosessia.

Turvallisuus

Laitteessa on lapsilukon käyttömahdollisuus.



Esitteen kuvat ovat tuotteen esittelyä varten, ja varsinainen laite voi olla erilainen.

Tärkeimmät tekniset tiedot ¹		DC6-14
Nimelliskapasiteetti	kg	10
Haihtuminen	g/min	95
Kuivausaika	min	58
Energiankulutus	kWh	9,0
Energia/liinavaatteet	kWh/kg	0,82
Veden haihtumisen vaatima energia	kWh/l	1,49

1. Puuvillaisten kirjojesu, linkous 55 % jäännöskosteudesta.

Sähköliitännät					
Lämmitysvaihtoehto	Verkkajännite	Hz	Lämmityste- ho kW	Kokonaiste- ho kW	Suosittelava sulake A
Sähkölämmitteiset koneet	400 V 3N -	50	9,0	9,1	16 hidas

Liitännät ¹	DC6-14
Ilmanpoistoaukko	ø mm 200
Poistoilma	m ³ /h 400
Painehäviö	Maks. Pa 0
Äänitasot	
Ääniteho/äänenpainetaso kuivauksen aikana ²	dB(A) <70
Paino ³	
	nettopaino, kg 175
1. Käyttöpaneeli	3. Ilmanpoistoaukko ø 200 mm
2. Sähköliitäntä	

1. Kanavapuhallin tarvitaan.
2. Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.
3. Koskee koottuja kuivuskaappeja.

Etu- ja sivupaneelien väri on metalloitu harmaa, ja kahva on tummansininen.

