

# Armadietto di asciugatura

## DC6-14

Gli armadietti di asciugatura non hanno un'azione meccanica e sono utilizzati per asciugare in modo efficiente capi pesanti come indumenti da lavoro/tute da lavoro/guanti e stivali o capi delicati come quelli in seta e lino



### Le persone prima di tutto

Design ergonomico, con posizionamento confortevole della maniglia dello sportello e del pannello di controllo, adatto per utenti con disabilità

- Facilità di funzionamento con 2 programmi di asciugatura automatici che si arrestano quando il carico è asciutto
- Scritte in Braille
- Ampi sportelli e angoli di apertura per un facile accesso
- Una grucciona estensibile per un facile carico/scarico
- Possibilità di appendere indumenti di piccole dimensioni nell'estremità corta
- Installazione flessibile con piedi regolabili



### Produttività eccezionale

Veloce se utilizzato al posto dell'asciugatura di capi stesi o appesi. Possibilità di aprire brevemente lo sportello senza interrompere il processo di asciugatura

### Sicurezza

È possibile attivare la Sicurezza Bambini



Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.

Caratteristiche tecniche principali <sup>1</sup>		DC6-14
Capacità nominale	kg	10
Evaporazione	g/min	95
Tempo di asciugatura	min	58
Consumo energetico	kWh	9,0
Energia per carico	kWh/kg	0,82
Energia per acqua evaporata	kWh/l	1,49

1. Carico cotone misto centrifugato al 55% dell'umidità residua.

Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza di riscaldamento kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Macchine con riscaldamento elettrico	400V 3N ~	50	9,0	9,1	Fusibile ritardato 16

Collegamenti <sup>1</sup>		DC6-14
Uscita aria	∅ mm	200
Aria evacuata	m <sup>3</sup> /h	400
Caduta di pressione	Max. Pa	0
Livelli d'intensità sonora		
Livello di potenza/pressione sonora in fase di asciugatura <sup>2</sup>		dB(A)
		<70
Peso <sup>3</sup>		
		netto, kg
		175
1. Pannello di controllo		3. Uscita aria ∅ 200 mm
2. Connessioni elettriche		

1. Necessaria ventola condotto.
2. Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.
3. Riferito ad armadietti di asciugatura assemblati.

I pannelli frontali e laterali sono di colore grigio argento e la maniglia blu scuro.

