

Tørkeskap

DC6-14

Et tørkeskap arbeider ikke mekanisk, men brukes til effektiv tørking av større plagg som arbeidstøy/overaller/hansker og støvler eller ømfintlige plagg som silke og lin.



Menneskene først

Ergonomisk design med dørhåndtak og kontrollpanel som er praktisk plassert, brukervennlig og egnet til bruk for funksjonshemmede brukere.

- Enkel betjening med 2 automatiske tørkeprogrammer, som vil stoppe når tøyet er tørt
- Blindeskrift
- Store dører og stor åpningsvinkel for enkel tilgang
- En uttrekkbare henger gjør det enkelt å henge opp / ta ned klær
- Mulighet til å henge i den korte enden for mindre plagg
- Fleksibel installasjon med justerbare føtter



Enestående produktivitet

Tidsbesparende sammenlignet med vanlig tørking. Døren kan åpnes et kort øyeblikk uten å stoppe tørkeprosessen

Sikkerhet

Mulighet for å slå på barnesikker startsperre



Bildene som vises, er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

Hovedspesifikasjoner ¹		DC6-14
Merkekapasitet	kg	10
Fordamping	g/min	95
Tørketid	Min.	58
Nominell inngangseffekt	kW	9,0
Energi/tøylast	kWh/kg	0,82
Energi vannfordamping	kWh/l	1,49

1. Blandet bomullslast sentrifugert til 55 % restfuktighet.

Elektrisk tilkøpling					
Oppvarmingsalternativ	Nettspenning	Hz	Varmeeffekt kW	Total effekt kW	Anbefalt sikring A P
Elektrisk oppvarmede maskiner	400V 3N ~	50	9,0	9,1	16 treg

Tilkøplinger ¹		DC6-14
Luftavløp	ø mm	200
Utblåst luft	m ³ /t	400
Trykkfall	Maks. Pa	0
Lydnivåer		
Lydeffekt/lydtryknivå ved tørking ²	dB(A)	<70
Vekt ³		
	netto, kg	175
1. Betjeningspanel		3. Luftutløp ø 200 mm
2. Elektrisk tilkobling		

1. Kanalvifte er nødvendig.
2. Lydnivåer målt i samsvar med ISO 60704.
3. Gjelder monterte tørkeskap.

Farge på front- og sidepaneler er sølvgrå, og håndtaket er mørkeblått.

