

# Szafa suszarnicza

## DC6-14

Szafy suszarnicze nie wykonują żadnej czynności mechanicznej i służą jedynie do wydajnego suszenia dużych rzeczy, np. ubrań roboczych/kombinezonów/rękawic oraz butów, a także rzeczy delikatnych, np. z jedwabiu lub lnu



### Ludzie na pierwszym miejscu

Ergonomiczna konstrukcja - wygodne umiejscowienie uchwytu i panelu sterowania, możliwość obsługi przez osoby niepełnosprawne

- Łatwa praca dzięki 2 automatycznym programom suszenia, które zatrzymują się zaraz po wysuszeniu wsadu
- Napisy alfabetem Braille'a
- Szerokie drzwi oraz kąty otwierania zapewniające łatwy dostęp
- Jeden rozszerzany wieszak ułatwiający załadunek/rozładunek
- Możliwość powieszenia mniejszych rzeczy w niższej części
- Elastyczna instalacja dzięki regulowanym nóżkom



### Wyjątkowa wydajność

• Oszczędność czasu w porównaniu z suszeniem na płasko lub na sznurze. Drzwi można otwierać na krótko bez zatrzymywania procesu suszenia

### Bezpieczeństwo

Opcja uruchomienia zabezpieczenia przed obsługą przez dzieci



Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.

Podstawowe dane techniczne <sup>1</sup>		DC6-14
Nominalna pojemność	kg	10
Odparowywanie	g/ min.	95
Czas suszenia	min	58
Pobór energii	kWh	9,0
Energia/ Wsad białyny	kWh/kg	0,82
Energia/ odparowywanie wody	kWh/l	1,49

1. Mieszany wsad bawełniany odwirowany do poziomu 55% pozostałej wilgoci.

Przyłącza elektryczne					
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie zasilania	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Urządzenia z podgrzewaniem elektrycznym	400V 3N ~	50	9,0	9,1	16 zwłoczny

Przyłącza <sup>1</sup>		DC6-14
Wylot powietrza	ø mm	200
Odprowadzane powietrze	m <sup>3</sup> /h	400
Spadek ciśnienia	Maks. Pa	0
Poziomy hałas		
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy suszeniu <sup>2</sup>	dB(A)	<70
Waga <sup>3</sup>		
	netto, kg	175
1. Panel obsługi		3. Wylot powietrza ø 200 mm
2. Przyłącze elektryczne		

1. Wymagany wentylator kanałowy.  
2. Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.  
3. Dotyczy zamontowanych szaf suszarniczych.

Panel przedni i panele boczne są w kolorze srebrnoszarym, a uchwyt jest granatowy.

