

# Kuivauskaappi

## DC6-15WW

Kuivauskaapeissa ei ole mekaanisia toimintoja, ja niillä voidaan kuivata tehokkaasti suuri kokoisia tekstiilejä, kuten työvaatteita, haalareita, käsineitä ja saappaita.



### Etusijalla ihminen

- Ergonominen rakenne – mukavalle korkeudelle sijoitettu kädensija ja ohjauspaneeli.
- Helppokäyttöinen – kaksi automaattista kuivausohjelmaa, jotka pysähtyvät pyykin kuivuttua.
- Kohokirjoitus
- Leveät ovet ja suuret avautumiskulmat helpottavat käyttöä.
- Automaattinen kuivausohjelma 75 °C Gore-Tex-vaatteille, joka suojaa vaatteet seuraavaa käyttöä varten, sekä 60 °C toppavaatteille
- Joustava asennus säädettävillä jaloilla.



### Erinomainen tuottavuus

- Kolme uutta ohjelmaa lisävarusteille: **Kenkä-/käsinekuivain nahka-/vuotamateriaalille, kenkä-/käsinekuivain synteettiselle materiaalille ja tasokuivaus**
- Kuivauskaappi toimii ilmakehän painetta alhaisemmassa paineessa, millä estetään ilmavuodot pesutilaan. Kaksi puhallinta ja ilmanavaa huolehtivat ilmatasapainosta ja saavat aikaan tasaiset kuivausolosuhteet kaikkialle kaappiin.
- Säästää aikaa laaka- tai ripustuskuivaukseen verrattuna. Ovi voidaan avata hetkeksi pysäyttämättä kuivausprosessia.

## Muut ominaisuudet

Neljä ruostumattomasta teräksestä valmistettua irrotettavaa ripustinta, riittävästi tilaa neljälle työpuvulle

## Lisävarusteet (valinnainen)

- Kenkä-/saapaskuivain
- Käsinekuivain
- Hyllyt tasokuivaukseen



Esitteen kuvat ovat tuotteen esittelyä varten, ja varsinainen laite voi olla erilainen.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Kenkä-/saapaskuivain<br>988704092                                                   | Käsinekuivain<br>988704090                                                          | Hyllyt tasokuivaukseen<br>988704091                                                   |

| Tärkeimmät tekniset tiedot <sup>1</sup>        |        | DC6-15WW |
|------------------------------------------------|--------|----------|
| Täyttömäärä, neljä työpukua                    | kg     | 15       |
| Haihtuminen                                    | g/min  | 57       |
| Kuivausaika <sup>2</sup>                       | min    | 95       |
| Energiankulutus                                | kWh    | 6,0      |
| Energiankulutus <sup>3</sup>                   | kWh/kg | 0,66     |
| Veden haihtumisen vaatima energia <sup>3</sup> | kWh/l  | 1,9      |

1. 15 kg:n kuivapaino 42 %-n jäännekoosteudella.

2. Kuivauskaappi toimii impregnointiohjelmalla noin 25 minuuttia, minkä jälkeen käynnistyy 15 minuutin kunnostusohjelma vaatteiden kuivuttua.

3. Impregnointiohjelmassa 75SDgrC.

| Sähköliitännät              |               |    |                         |                         |                                |
|-----------------------------|---------------|----|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Lämmitysvaihtoehto          | Verkkojännite | Hz | Lämmityste-<br>ho<br>kW | Kokonaiste-<br>ho<br>kW | Suosittelva<br>sulake<br>A     |
| Sähkölämmitteiset<br>koneet | 400 V 3N-     | 50 | 6,0                     | 6,2                     | 10/13<br>automaatti-<br>sulake |

| Liitännät <sup>1</sup>                                                                                         |                   | DC6-15WW |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| Ilmanpoistoaukko                                                                                               | ø mm              | 125      |
| Poistoilma                                                                                                     | m <sup>3</sup> /h | 250      |
| Painehäviö                                                                                                     | Maks. Pa          | 70       |
| Äänitasot                                                                                                      |                   |          |
| Ääniteho/äänenpainetaso kuivauksen aikana <sup>2</sup>                                                         | dB(A)             | <70      |
| Paino                                                                                                          |                   |          |
| nettopaino, kg                                                                                                 |                   | 200      |
| 1. Käyttöpaneeli<br>2. Sähköliitäntä<br>3. Ulkoisen puhaltimen sähköliitäntä<br>4. Poistoliitäntä <sup>3</sup> |                   |          |

1. Vastaa 23 metrin suoraa putkikanavaa. Suoraa putkikanavaa (noin 70 m) on käytettävä, kun ilmanvaihtokanavan halkaisija on 160 mm.  
2. Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.  
3. Liitetään kiinteästi erilliseen kanavaan tai yleiseen ilmanvaihtokanavaan. Virtajohto ei sisälly toimitukseen.  
Etu- ja sivupaneelien väri on metalloitu harmaa, ja kahva on tummansininen.

