

Kuivauskaappi

DC6-15WW

Kuivauskaapeissa ei ole mekaanisia toimintoja, ja niillä voidaan kuivata tehokkaasti suurikokoisia tekstiilejä, kuten työvaatteita, haalareita, käsineitä ja saappaita.



Etusijalla ihminen

Ergonominen rakenne – mukavalle korkeudelle sijoitettu kädensija ja ohjauspaneeli.

- Helppokäyttöinen – kaksi automaattista kuivausohjelmaa, jotka pysähtyvät pyykin kuivuttua.
- Kohokirjoitus
- Leveät ovet ja suuret avautumiskulmat helpottavat käyttöä.
- Automaattinen kuivausohjelma 75 °C Gore-Tex-vaatteille, joka suojaa vaatteet seuraavaa käyttöä varten, sekä 60 °C toppavaatteille
- Kenkien/käsineiden kuivaaja nahka/ihomateriaali 40 °C (säädettävä kuivausaika)
- Kenkien/käsineiden kuivaaja synteettinen materiaali 50 °C (säädettävä kuivausaika)
- Tasokuivaus 40 °C (säädettävä kuivausaika)
- Joustava asennus säädettävillä jaloilla.



Erinomainen tuottavuus

- Kolme uutta ohjelmaa lisävarusteille: **Kenkä-/käsinekuivain nahka-/vuotamateriaalille, kenkä-/käsinekuivain synteettiselle materiaalille ja tasokuivaus**
- Kuivauskaappi toimii ilmähän painetta alhaisemmassa paineessa, millä estetään ilmapuodot pesulatilaa. Kaksi puhallinta ja ilmakehän huolehtivat ilmatasapainosta ja saavat aikaan tasaiset kuivausolosuhteet kaikkialle kaappiin.
- Säästää aikaa laaka- tai ripustuskuivaukseen verrattuna. Ovi voidaan avata hetkeksi pysäyttämättä kuivausprosessia.

Muut ominaisuudet




Kuivauskaapin mukana toimitetaan neljä irrotettavaa ruostumattomasta teräksestä valmistettua henkaritelinettä, joissa on tilaa neljän työosan kuivaamiseen

Lisävarusteet (valinnainen)

- Kenkä-/saapaskuivain
- Käsinekuivain
- Hyllyt tasokuivaukseen



Esitteiden kuvat ovat tuotteen esittelyä varten, ja varsinaisen laite voi olla erilainen.

		
Kenkä-/saapaskuivain 988704092	Käsinekuivain 988704090	Hyllyt tasokuivaukseen 988704091

Tärkeimmät tekniset tiedot ¹	DC6-15WW		
			Kylläisysohjelman kanssa
Täyttömäärä, neljä työpukua	kg	15	15
Haihtuminen	g/min	115	57
Kuivausaika ²	min	55	95
Energiankulutus	kWh	5,5	9.9
Energiankulutus ³	kWh/kg	0.37	0,66
Veden haihtumisen vaatima energia ³	kWh/l	0.85	1.53

1. 15 kg:n kuivapaino 42 %-n jäännöskosteudella.

2. Kuivauskaappi toimii impregnointiohjelmalla noin 25 minuuttia, minkä jälkeen käynnistyy 15 minuutin kunnostusohjelma vaatteiden kuivuttua.

3. Impregnointiohjelmassa 75SDgrC.

Sähköliitännät					
Lämmitysvaihtoehto	Verkkojännite	Hz	Lämmityste- ho kW	Kokonaiste- ho kW	Suosittelava sulake A
Sähkölämmitteiset koneet	400 V 3N-	50	6,0	6,2	10/13 automaatti- sulake

Liitännät ¹	DC6-15WW
Ilmanpoistoaukko	ø mm
Poistoilma	m ³ /h
Painehäviö	Maks. Pa
Äänitasot	
Ääniteho/äänenpainetaso kuivauksen aikana ²	dB(A)
Paino	
	nettopaino, kg
1. Käyttöpaneeli	4. Poistoliitäntä ³
2. Sähköliitäntä	
3. Ulkoisen puhaltimen sähköliitäntä	

1. Vastaa 23 metrin suoraa putkikanavaa. Suoraa putkikanavaa (noin 70 m) on käytettävä, kun ilmanvaihtokanavan halkaisija on 160 mm.

2. Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.

3. Liitetään kiinteästi erilliseen kanavaan tai yleiseen ilmanvaihtokanavaan. Virtajohto ei sisälly toimitukseen.

Etu- ja sivupaneelien väri on metalloitu harmaa, ja kahva on tummansininen.

