

Droogkast DC6-15WW

Droogkasten hebben geen mechanische werking en worden gebruikt om grote artikelen, zoals werkkleding/overalls/handschoenen en laarzen, op efficiënte wijze te drogen



Mensen staan voorop

Ergonomisch design, met gebruikersvriendelijke plaatsing van de handgreep van de deur en het bedieningspaneel

- Gemakkelijke bediening met 2 automatische droogprogramma's, die stoppen zodra de lading droog is
- Brailleschrift
- Grote deuren en openingshoeken voor gemakkelijke toegang
- Automatisch droogprogramma 75°C voor het impregneren van pakken van Gore-Tex, waardoor het pak beschermd wordt voor het volgende gebruik en 60°C voor gewatteerde pakken
- Schoen-/handschendoor leer/huidmateriaal 40 °C (instelbare droogtijd)
- Schoen-/handschendoor synthetisch materiaal 50 °C (instelbare droogtijd)
- Plat drogen 40 °C (instelbare droogtijd)
- Flexibele installatie met verstelbare poten



Uitstekende productiviteit

- Drie nieuwe programma's voor accessoires: **Schoenen- / handschoenendroger leer-/pelsmateriaal**, **Schoenen- / handschoenendroger synthetisch materiaal** en **Plat drogen**
- De droogkast werkt bij subatmosferische druk, waardoor het lekken van lucht naar de ruimte voorkomen wordt. Dubbele ventilatoren en luchtkanalen zorgen voor een perfecte luchtbalans en een uniform droogresultaat door de gehele kast
- Tijdbesparend ten opzichte van liggend of hangend drogen. De deur kan kort geopend worden zonder dat het droogproces wordt gestopt

Overige




Vier afneembare haken van roestvrij staal met ruimte om vier werkkledingstukken te drogen worden meegeleverd met het droogkast

Accessoires (optioneel)

- Schoenen-/laarzendroger
- Handschoenendroger
- Planken voor plat drogen



De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

		
Schoenen-/laarzendroger 988704092	Handschoenendroger 988704090	Planken voor plat drogen 988704091

Belangrijkste specificaties ¹	DC6-15WW		
			Met impregneringsprogramma
Laadcapaciteit, vier werkpakken	kg	15	15
Verdamping	g/min	115	57
Droogtijd ²	min	55	95
Energieverbruik	kWh	5,5	9.9
Energieverbruik ³	kWh/kg	0.37	0,66
Energie/verdampt water ³	kWh/l	0.85	1.53

1. Van toepassing bij 15 kg droog gewicht met 42% restvocht.

2. De droogkast voert het impregneringsprogramma uit gedurende ongeveer 25 minuten, gevolgd door een reconditioneringscyclus van 15 minuten als het textiel droog is.

3. Met impregnerstap 75SDgrC.

Elektrische aansluitingen					
Verwarmingsalternatief	Hoofdspanning	Hz	Verwarmingsvermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Elektrisch verwarmde machines	400 V 3 N-	50	6,0	6,2	10/13 automatische zekering

Aansluitingen ¹		DC6-15WW
Luchtafvoer	∅ mm	125
Afgevoerde lucht	m ³ /h	250
Drukval	Max. Pa	70
Geluidsniveaus		
Geluidsvermogen-/drukniveau bij drogen ²	dB(A)	< 70
Gewicht		
	netto, kg	200
1. Bedieningspaneel		3. Elektrische aansluiting voor externe ventilator
2. Elektrische aansluiting		4. Aansluiting afvoerlucht ³

1. Komt overeen met een rechte kabelgoot van 23 m. Een rechte kabelgoot (ongeveer 70 m) moet gebruikt worden voor een ventilatieaansluiting met ∅ 160 mm.

2. Geluidsvermogensniveaus gemeten volgens ISO 60704.

3. Moet permanent zijn aangesloten op een apart kanaal of algemene ventilatie. Voedingskabel niet inbegrepen.

De kleur van de voor- en zijpanelen is zilvergrijs en de handgreep is donkerblauw.

