

Tørkeskap

DC6-15WW

Et tørkeskap arbeider ikke mekanisk, men brukes til effektiv tørking av større plagg som arbeidstøy/overaller/hansker og støvler.



Menneskene først

Ergonomisk design med brukervennlig plassering av dørhåndtak og kontrollpanel.

- Enkel betjening med 2 automatiske tørkeprogrammer, som vil stoppe når tøyet er tørt
- Avlastingsskript
- Store dører og stor åpningsvinkel for enkel tilgang
- Automatisk tørkeprogram 75 °C for impregnering av Gore-Tex-dresser som beskytter dressen for neste bruk og 60 °C for vattede dresser.
- Fleksibel installasjon med justerbare føtter



Enestående produktivitet

- Det er tre programmer for tilbehør: **Sko-/hansketørker lær-/skinnmateriale**, **Sko-/hansketørker syntetisk materiale** og **Flat tørking**
- Tørkeskapet fungerer ved et undertrykk, slik at all lekkasje av luft til rommet elimineres. To vifter og luftkanaler gir en perfekt luftbalanse og et jevnt tørkeresultat i hele skapet
- Tidsbesparende sammenlignet med vanlig tørking. Døren kan åpnes et kort øyeblikk uten å stoppe tørkeprosessen

Annet

Fire avtagbare hengere i rustfritt stål med plass til tørking av fire arbeidsdresser.

Tilbehør (ekstrautstyr)

- Sko-/støvelstørker
- Hansketørker
- Hyller for flat tørking



Bildene som vises, er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

		
Sko-/støvelstørker 988704092	Hansketørker 988704090	Hyller for flat tørking 988704091

Hovedspesifikasjoner ¹		DC6-15WW
Lastekapasitet, fire arbeidsdresser	kg	15
Fordampning	g/min	57
Tørketid ²	Min.	95
Energiforbruk	kWt	6,0
Energiforbruk ³	kWh/kg	0,66
Energi vannfordampning ³	kWh/l	1,9

1. Gjelder for 15 kg tørr vekt med 42% restfuktighet.

2. Tørkeskapet kjører impregneringsprogrammet i omtrent 25 min, etterfulgt av en 15 gjenoppsettssyklus etter at stoffet er tørt.

3. Med impregneringsprogrammet 75SDgrC.

Elektrisk tilkøpling					
Oppvarmingsalternativ	Nettspenning	Hz	Varmeeffekt kW	Total effekt kW	Anbefalt sikring A P
Elektrisk oppvarmede maskiner	400V 3N-	50	6,0	6,2	10/13 automatsikring

Tilkøplinger ¹		DC6-15WW
Luftavløp	ø mm	125
Utblåst luft	m ³ /t	250
Trykkfall	Maks. Pa	70
Lydnivåer		
Lydeffekt/lydtrykknivå ved tørking ²	dB(A)	<70
Vekt		
	netto, kg	200
1. Betjeningspanel 2. Elektrisk tilkobling 3. Elektrisk tilkobling til ekstern vifte 4. Utblåsingstilkobling ³		

1. Passer til en 23 m rett rørkanal. En rett rørkanal (omtrent 70 m) skal brukes med en ø 160 mm ventilasjonskobling.
2. Lydnivåer målt i samsvar med ISO 60704.
3. Må være permanent tilkoblet til en separat ventilasjonskanal eller til generell ventilasjon. Strømkablene medfølger ikke.

Farge på front- og sidepaneler er sølvgrå, og håndtaket er mørkeblått.

