

Szafa suszarnicza

DC6-15WW

Szafy suszarnicze nie wykonują żadnej czynności mechanicznej i służą jedynie do wydajnego suszenia dużych rzeczy, np. ubrań roboczych/kombinezonów/rękawic czy butów



Ludzie na pierwszym miejscu

- Ergonomiczna konstrukcja z wygodnym umiejscowieniem uchwytu i panelu sterowania
- Łatwa praca dzięki 2 automatycznym programom suszenia, które zatrzymują się zaraz po wysuszeniu wsadu
- Wypukłe napisy
- Szerokie drzwi oraz kąty otwierania zapewniające łatwy dostęp
- Program suszenia automatycznego jest realizowany w temperaturze 75°C w przypadku impregnacji i zabezpieczania przed następnym użyciem kombinezonów z Gore-Texu oraz w temperaturze 60°C w przypadku kombinezonów pikowanych
- Elastyczna instalacja dzięki regulowanym nóżkom



Wyjątkowa wydajność

- Trzy nowe programy do akcesoriów: **Suszarka do obuwia/ rękawic z materiału skórzanego/ ze skóry**, **Suszarka do obuwia/ rękawic z materiału syntetycznego** i **Suszenie na płasko**
- Szafa suszarnicza działa z podciśnieniem, co eliminuje ryzyko uwalniania powietrza do pomieszczenia. Podwójne wentylatory i przewody powietrzne dają idealną równowagę przepływu powietrza oraz jednolity efekt suszenia w całej szafie
- Oszczędność czasu w porównaniu z suszeniem na płasko lub na sznurze. Drzwi można otwierać na krótko bez zatrzymywania procesu suszenia



Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.

Inne

Cztery zdejmowane wieszaki wykonane ze stali nierdzewnej zapewniają miejsce na wysuszenie czterech kombinezonów roboczych

Akcesoria (opcjonalne)

- Suszarka do obuwia
- Suszarka do rękawic
- Półki do suszenia na płasko

		
Suszarka do obuwia 988704092	Suszarka do rękawic 988704090	Półki do suszenia na płasko 988704091

Podstawowe dane techniczne ¹		DC6-15WW
Wsad maksymalny: cztery kombinezony robocze	kg	15
Odparowywanie	g/ min.	57
Czas suszenia ²	min	95
Pobór energii	kWh	6,0
Pobór energii ³	kWh/kg	0,66
Energia/ odparowywanie wody ³	kWh/l	1,9

1. Dotyczy 15 kg masy na sucho o wilgotności 42%.

2. Program impregnacji w szafie suszarniczej zajmuje około 25 minut, następnie po wyschnięciu tkanin następuje trwający 15 minut cykl rekondycjonowania.

3. Z programem impregnacji 75SDgrC.

Przyłącza elektryczne					
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie zasilania	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Urządzenia z podgrzewaniem elektrycznym	400 V 3N ~	50	6,0	6,2	10 / 13 bezpiecznik automatyyczny

Przyłącza ¹		DC6-15WW
Wylot powietrza	ø mm	125
Odprowadzane powietrze	m ³ /h	250
Spadek ciśnienia	Maks. Pa	70
Poziomy hałas		
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy suszeniu ²	dB(A)	<70
Waga		
	netto, kg	200
1. Panel obsługi 2. Przyłącze elektryczne 3. Przyłącze elektryczne dla wentylatora zewnętrznego 4. Przyłącze wylotowe ³		

1. Dotyczy prostego przewodu rurowego o długości 23 m. Prosty przewód rurowy (ok. 70 m) powinien być używany z przyłączem wentylacyjnym ø 160 mm.
2. Poziomą moc akustyczną zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.
3. Należy podłączyć na stałe do osobnego przewodu lub ogólnego systemu wentylacji. W zestawie nie ma przewodu zasilania.
Panel przedni i panele boczne są w kolorze srebrnoszarym, a uchwyt jest granatowy.

