

Torkskåp DC6-15WW

Torkskåp har ingen mekanisk rörelse, och de används för effektiv torkning av skrymmande tvätt som arbetskläder, overaller, handskar och skodon.



Människorna först

Ergonomisk design - användarvänlig placering av dörrhandtag och kontrollpanel

- Enkelt handhavande med 2 automatiska torkprogram, som avslutas så snart tvättgodset är torrt
- Instruktioner i braille
- Stora luckor och stor öppningsvinkel underlättar åtkomsten
- Automatiskt torkprogram 75 °C för impregnering av Gore-Tex-kläder som skyddar kläderna vid nästa användning och 60 °C för kviltade kläder
- Skotork/handkler torkning läder/skinmaterial 40 °C (justerbar torktid)
- Skotork/handkler torkning syntetmaterial 50 °C (justerbar torktid)
- Platttorkning 40 °C (justerbar torktid)
- Flexibel montering och justerbara fötter



Otrolig produktivitet

- Tre nya program för tillbehör: **Sko/handsktorkare för läder/skinmaterial**, **Sko/handsktorkare för syntetmaterial** och **Plantorkning**
- Torkskåpet arbetar med tryck under det atmosfäriska trycket, vilket eliminerar eventuellt läckage av luft till rummet. Dubbla fläktar och luftkanaler ger perfekt luftjämvikt och ett jämnt torkresultat i hela skåpet
- Sparar tid då det används istället för plan- eller hängtorkning. Man kan momentant öppna luckan utan att torkprocessen avbryts.

Övriga





Fyra avtagbara galgar i rostfritt stål med plats för torkning av fyra arbetsdräkter medföljer torkskåpet

Tillbehör (tillval)

- Sko/stöveltork
- Handsktork
- Hyllor för plantorkning
- Hängare



De bilder som visas avser endast beskriva produkten. Olika varianter förekommer.

			
Sko/stöveltork 988704092	Handsktork 988704090	Hyllor för plantorkning 988704091	Hängare (4-pack) 432731554

Specifikationer ¹	DC6-15WW		
			Med impregneringsprogram
Lastkapacitet, fyra arbetskläder	kg	15	15
Förångning	g/min	115	57
Torktid ²	min	55	95
Energiförbrukning	kWh	5,5	9.9
Energiförbrukning ³	kWh/kg	0.37	0,66
Energi vattenavdunstning ³	kWh/l	0.85	1.53

1. Gäller för 15 kg torrsvikt vid 42 % restfuktighet.

2. Torkskåpet kör impregneringsprogrammet ca 25 min följt av 15 min rekonditionering när textilerna har torkat.

3. Med impregneringsprogram 75SDgrC.

Elektrisk anslutning					
Uppvärmingsalternativ	Nätspänning	Hz	Värmeeffekt kW	Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
Eluppvärmda maskiner	400V 3N-	50	6,0	6,2	10 / 13 automat-säkring

Anslutningar ¹	DC6-15WW
Luftutlopp	∅ mm 125
Evakuerad luftmängd	m ³ /h 250
Tryckfall	Max. Pa 70
Ljudnivåer	
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid torkning ²	dB(A) <70
Vikt	
	netto, kg 200
1. Manöverpanel	4. Anslutning för imrör ³
2. Elanslutning	
3. Elektrisk anslutning för extern fläkt	

1. Motsvarar 23 m rak rörkanal. En rak rörkanal (ca 70 m) kan användas tillsammans med en ∅ 160 mm ventilationsanslutning.

2. Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.

3. Ansluts permanent till separat kanal eller allmän ventilation. Nätkabel medföljer inte.

Front- och sidopaneler är silvergrå och handtaget är mörkblått.

