

# Kuivauskaappi

## DC6-4

Kuivauskaapeissa ei ole mekaanisia toimintoja, ja niillä voidaan kuivata tehokkaasti suurikokoisia tekstiilejä, kuten työvaatteita, haalareita, käsineitä ja saappaita, tai arkoja tekstiilejä, kuten silkki- ja pellavatuotteita.



### Etusijalla ihminen

Ergonominen rakenne – mukavalle korkeudelle sijoitettu kädensija ja ohjauspaneeli soveltuvat myös toimintarajoitteisille käyttäjille.

- Helppokäyttöinen – kaksi automaattista kuivausohjelmaa, jotka pysähtyvät pyykin kuivuttua.
- Kohokirjoitus
- Vankkarakenteinen laite, joka toimii hiljaisesti eristetyn oven ansiosta.
- Jatkettavat ripustimet (30 kpl) helpottavat täyttöä/tyhjennystä
- Joustava asennus säädettävillä jaloilla.
- Oven käsisyys vaihdettavissa



### Erinomainen tuottavuus

Säästää aikaa laaka- tai ripustuskuivaukseen verrattuna. Ovi voidaan avata hetkeksi pysäyttämättä kuivausprosessia.

### Turvallisuus

Laitteessa on lapsilukon käyttömahdollisuus.

## Lisävarusteet

Kenkäteline helpottaa kenkien ja saappaiden kuivaamista.

Käsineteline käsineiden, pähkineiden jne. tehokkaaseen kuivaamiseen.

- Kenkäteline: 988704087, 432730568
- Käsineteline: 988704085, 432730569



Esitteen kuvat ovat tuotteen esittelyä varten, ja varsinainen laite voi olla erilainen.

Tärkeimmät tekniset tiedot <sup>1</sup>		DC6-4
Nimelliskapasiteetti	kg	4
Haihtuminen	g/min	19
Kuivausaika	min	105
Nimellissyöttöteho	kW	1,5
Energia/liinavaatteet	kWh/kg	0,6
Veden haihtumisen vaatima energia	kWh/l	1,27

1. 4 kg:n kuivapaino 50 %-n jäännöskosteudella, puuvilla.

Sähköliitännät					
Lämmitysvaihtoehto	Verkkojännite	Hz	Lämmityste- ho kW	Kokonaiste- ho kW	Suosittelava sulake A
Sähkölämmitteiset koneet	230 V 1-	50/60	1,5	1,5	10

Liitännät		DC6-4
Ilmanpoistoaukko	ø mm	100
Poistoilma	m <sup>3</sup> /h	50
Äänitasot		
Ääniteho/äänenpainetaso kuivauksen aikana <sup>1</sup>	dB(A)	57/41
Paino		
nettopaino, kg		56
1. Käyttöpaneeli	2. Ilmanpoistoaukko <sup>2</sup>	

1. Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.

2. Liitetty mukana toimitettuun toiminnan keskeytysjärjestelmään ja letkuun.

Etu- ja sivupaneelien väri on metalloitu harmaa, ja kahva on tummansininen.

