

# Kuivauskaappi

## DC6-4

Kuivauskaapeissa ei ole mekaanisia toimintoja, ja niillä voidaan kuivata tehokkaasti suurikokoisia tekstiilejä, kuten työvaatteita, haalareita, käsineitä ja saappaita, tai arkoja tekstiilejä, kuten silkki- ja pellavatuotteita.



### Etusijalla ihminen

Ergonominen rakenne – mukavalle korkeudelle sijoitettu kädensija ja ohjauspaneeli soveltuvat myös toimintarajoitteisille käyttäjille.

- Helppokäyttöinen – kaksi automaattista kuivausohjelmaa, jotka pysähtyvät pyykin kuivuttua.
- Kohokirjoitus
- Vankkarakenteinen laite, joka toimii hiljaisesti eristetyn oven ansiosta.
- Jatkettavat ripustimet (30 kpl) helpottavat täyttöä/tyhjennystä
- Joustava asennus säädettävillä jaloilla.
- Oven käisyys vaihdettavissa



### Erinomainen tuottavuus

Säästää aikaa laaka- tai ripustuskuivaukseen verrattuna. Ovi voidaan avata hetkeksi pysäyttämättä kuivausprosessia.

### Turvallisuus

Laitteessa on lapsilukon käyttömahdollisuus.

## Lisävarusteet

Kenkäteline helpottaa kenkien ja saappaiden kuivaamista.

Käsineteline käsineiden, päähineiden jne. tehokkaaseen kuivaamiseen.

- Kenkäteline: 988704087, 432730568
- Käsineteline: 988704085, 432730569



Esitteen kuvat ovat tuotteen esittelyä varten, ja varsinainen laite voi olla erilainen.

| Tärkeimmät tekniset tiedot <sup>1</sup> |        | DC6-4 |
|-----------------------------------------|--------|-------|
| Nimelliskapasiteetti                    | kg     | 4     |
| Haihtuminen                             | g/min  | 19    |
| Kuivausaika                             | min    | 105   |
| Energiankulutus                         | kWh    | 1,5   |
| Energia/kuorma                          | kWh/kg | 0,6   |
| Veden haihtumisen vaatima energia       | kWh/l  | 1,27  |

1. Nimelliskapasiteetti 4 kg, 100-prosenttinen puuvilla, kuivaus 50 %-n alkukosteudesta 0 %-n tasolle

| Sähköliitännät              |               |       |                         |                         |                             |
|-----------------------------|---------------|-------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Lämmitysvaihtoehto          | Verkkojännite | Hz    | Lämmityste-<br>ho<br>kW | Kokonaiste-<br>ho<br>kW | Suosittelava<br>sulake<br>A |
| Sähkölämmitteiset<br>koneet | 230 V 1-      | 50/60 | 1,5                     | 1,5                     | 10                          |

  

| Liitännät        |                   | DC6-4 |
|------------------|-------------------|-------|
| Ilmanpoistoaukko | ø mm              | 100   |
| Poistoilma       | m <sup>3</sup> /h | 50    |

  

| Äänitasot                                              |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Ääniteho/äänenpainetaso kuivauksen aikana <sup>1</sup> | dB(A) |
|                                                        | 58/43 |

  

| Paino          |    |
|----------------|----|
| nettopaino, kg | 56 |

  

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| 1. Käyttöpaneeli | 2. Ilmanpoistoaukko <sup>2</sup> |
|------------------|----------------------------------|

1. Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.  
2. Liitetty mukana toimitettuun toiminnan keskeytysjärjestelmään ja letkuun.  
Etu- ja sivupaneelien väri on metalloitu harmaa, ja kahva on tummansininen.

