

# Cabine de séchage

## DC6-4

Les cabines de séchage ne génèrent aucune action mécanique et permettent de sécher efficacement les articles épais ou encombrants, tels que les vêtements de travail, les combinaisons, les gants et les bottes, ainsi que les articles délicats comme la soie et le lin



### Une conception centrée sur l'humain

Design ergonomique avec positionnement convivial de la poignée de la porte et du panneau de commande. Convient aux utilisateurs handicapés

- Facile d'utilisation avec 2 programmes de séchage automatiques qui s'arrêtent quand le linge est sec
- Écriture en relief
- Portes isolées pour un fonctionnement silencieux et design robuste
- 30 cintres extensibles pour un chargement/déchargement simplifié
- Installation flexible avec pieds réglables
- Porte réversible - suspension droite ou gauche



### Productivité exceptionnelle

Gain de temps par rapport au séchage à plat ou par accrochage. Possibilité d'ouvrir la porte un bref instant sans interrompre le processus de séchage

### Sécurité

Option d'activation de la sécurité enfants

## Accessoires

Étagère à chaussures pour faciliter le séchage des chaussures et des bottes

Porte-gants pour le séchage plus efficace de gants, chapeaux, etc.

- Étagère à chaussures : 988704087, 432730568
- Porte-gants : 988704085, 432730569



Les images fournies ont uniquement pour but de représenter le produit ; des différences peuvent donc exister.

Spécifications principales <sup>1</sup>		DC6-4
Capacité nominale	kg	4
Évaporation	g/min	19
Temps de séchage	min	105
Consommation d'énergie	kWh	1,5
Énergie par charge	kWh/kg	0.6
Énergie pour l'évaporation de l'eau	kWh/l	1,27

1. À capacité nominale, charge de 4 kg, 100 % coton avec une humidité initiale de 50 %, séchage jusqu'à 0 %

Connexions électriques					
Solution de chauffage	Tension du secteur	Hz	Puissance de chauffage kW	Puissance totale kW	Fusible recommandé A
Machines à chauffage électrique	230V 1-	50/60	1,5	1,5	10

Raccordements		DC6-4
Sortie d'air	∅ mm	100
Air évacué	m <sup>3</sup> /h	50
Niveaux sonores		
Niveau de puissance/pression acoustique au séchage <sup>1</sup>		dB(A) 58/43
Poids		
net, kg		56
1. Panneau de contrôle		2. Sortie d'air <sup>2</sup>

1. Niveaux de puissance acoustique mesurés selon ISO 60704.

2. Connecté au dispositif d'interruption de l'entraînement et au tuyau flexible fournis.

Couleur des panneaux avant et latéraux gris métallisé et poignée de couleur bleu foncé.

