

Armadietto di asciugatura

DC6-4

Gli armadietti di asciugatura non hanno un'azione meccanica e sono utilizzati per asciugare in modo efficiente capi pesanti come indumenti da lavoro/tute da lavoro/guanti e stivali o capi delicati come quelli in seta e lino



Le persone prima di tutto

Design ergonomico, con posizionamento confortevole della maniglia dello sportello e del pannello di controllo, adatto per utenti con disabilità

- Facilità di funzionamento con 2 programmi di asciugatura automatici che si arrestano quando il carico è asciutto
- Scritte in rilievo
- Isolamento degli sportelli per un funzionamento silenzioso e un design robusto
- 30 grucce estensibili per un facile carico/scarico
- Installazione flessibile con piedi regolabili
- Sportello incernierabile a destra o a sinistra



Produttività eccezionale

Veloce se utilizzato al posto dell'asciugatura di capi stesi o appesi. Possibilità di aprire brevemente lo sportello senza interrompere il processo di asciugatura

Sicurezza

È possibile attivare la Sicurezza Bambini

Accessori

La rastrelliera per scarpe rende più facile l'asciugatura di scarpe e stivali.

Appendi guanti per un'asciugatura più efficiente di guanti, cappelli ecc.

- Rastrelliera per scarpe: 988704087, 432730568
- Appendi guanti: 988704085, 432730569



Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.

Caratteristiche tecniche principali ¹		DC6-4
Capacità nominale	kg	4
Evaporazione	g/min	19
Tempo di asciugatura	min	105
Consumo energetico	kWh	1,5
Energia per carico	kWh/kg	0,6
Energia per acqua evaporata	kWh/l	1,27

1. Alla capacità nominale di 4 kg, carico 100% cotone con umidità iniziale del 50% e asciugato fino a 0%

Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza di riscaldamento kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Macchine con riscaldamento elettrico	230 V 1-	50/60	1,5	1,5	10

Collegamenti		DC6-4
Uscita aria	∅ mm	100
Aria evacuata	m ³ /h	50
Livelli d'intensità sonora		
Livello di potenza/pressione sonora in fase di asciugatura ¹		dB(A) 58/43
Peso		
netto, kg		56
1. Pannello di controllo		2. Uscita aria ²

1. Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.

2. Collegata con interruzione blocco azionamento fornito e tubo flessibile.

I pannelli frontali e laterali sono di colore grigio argento e la maniglia blu scuro.

