

Droogkast

DC6-4

Droogkasten hebben geen mechanische werking en worden gebruikt om grote artikelen, zoals werkkleding/overalls/handschoenen en laarzen, of kwetsbare artikelen, zoals zijde en linnen, op efficiënte wijze te drogen.



Mensen staan voorop

Ergonomisch design - met gebruikersvriendelijke plaatsing van de handgreep van de deur en het bedieningspaneel, ook geschikt voor gehandicapte gebruikers

- Gemakkelijke bediening met 2 automatische droogprogramma's, die stoppen zodra de lading droog is
- Brailleschrift
- Geïsoleerde deuren voor een geluidsarme werking en een robuust ontwerp
- 30 uittrekbare hangers voor gemakkelijk in- en uitladen
- Flexibele installatie met verstelbare poten
- Omkeerbare deur - ophanging links of rechts



Uitstekende productiviteit

Tijdbesparend ten opzichte van liggend of hangend drogen. De deur kan kort geopend worden zonder dat het droogproces wordt gestopt

Veiligheid

Optie om kindveilige startvergrendeling te activeren

Accessoires

Schoenenrek om gemakkelijker schoenen en laarzen te kunnen drogen.

Handschoenenhanger om handschoenen, hoeden, enz. efficiënter te drogen.

- Schoenenrek: 988704087, 432730568
- Hanger voor handschoenen: 988704085, 432730569



De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

Belangrijkste specificaties ¹		DC6-4
Nominale capaciteit	kg	4
Verdamping	g/min	19
Droogtijd	min	105
Energieverbruik	kWh	1,5
Energie per lading	kWh/kg	0,6
Energie/verdampt water	kWh/l	1,27

1. Bij nominale capaciteit van 4 kg, 100% katoenen belading met een initiële vochtigheid van 50% gedroogd tot 0%

Elektrische aansluitingen					
Verwarmingsalternatief	Hoofdspanning	Hz	Verwarmingsvermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Elektrisch verwarmde machines	230 V 1~	50/60	1,5	1,5	10

Aansluitingen			DC6-4
Luchtafvoer	ø mm		100
Afgevoerde lucht	m³/h		50

Geluidsniveaus		
Geluidsvermogen-/druk niveau bij drogen ¹	dB(A)	58/43

Gewicht		
	netto, kg	56

1. Bedieningspaneel	2. Luchtafvoer ²
---------------------	-----------------------------

1. Geluidsvermogensniveau gemeten volgens ISO 60704.
2. Aangesloten met meegeleverde aandrijvingonderbreking en slang.
De kleur van de voor- en zijpanelen is zilvergrijs en de handgreep is donkerblauw.

