

Torkskåp

DC6-4

Torkskåp har inga mekaniska delar. De används för effektiv torkning av skrymmande tvätt som arbetskläder, overaller, handskar och skodon eller ömtålig tvätt som siden och linne.



Människorna först

Ergonomisk design - användarvänlig placering av dörrhandtag och manöverpanel, lämplig för funktionshindrade användare

- Enkelt handhavande med 2 automatiska torkprogram, som avslutas så snart tvättgodset är torrt
- Instruktioner i braille
- Isolerad lucka för tyst drift och med robust konstruktion
- Trettio utdragbara hängare för att underlätta lastning och tömning
- Flexibel montering och justerbara fötter
- Vändbar lucka - vänster- eller högerhängd



Otrolig produktivitet

Sparar tid då det används istället för plan- eller hängtorkning. Man kan momentant öppna luckan utan att torkprocessen avbryts.

Säkerhet

Möjlighet att aktivera barnsäker startspärr

Tillbehör

Skoställ som underlättar vid torkning av skor och stövlar.

Vanhängare för effektiv torkning av vantar, mössor, etc.

- Skoställ: 988704087, 432730568
- Handskhängare: 988704085, 432730569



De bilder som visas avser endast beskriva produkten. Olika varianter förekommer.

Specifikationer ¹		DC6-4
Märkkapacitet	kg	4
Förångning	g/min	19
Torktid	min	105
Nominell ineffekt	kW	1,5
Energi/tvättgodset av linne	kWh/kg	0,6
Energi vattenavdunstning	kWh/l	1,27

1. Gäller för den nominella kapaciteten 4 kg torrsvikt bomull med 50 % kvarvarande fukt.

Elektrisk anslutning					
Uppvärmningsalternativ	Nätspänning	Hz	Värmeeffekt kW	Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
Eluppvärmda maskiner	230 V 1-	50/60	1,5	1,5	10

Anslutningar		DC6-4
Luftutsläpp	∅ mm	100
Evakuerad luftmängd	m ³ /h	50
Ljudnivåer		
Ljudnivå/ljudtrycknivå vid torkning ¹	dB(A)	57/41
Vikt		
netto, kg		56
1. Manöverpanel		2. Luftutlopp ²

1. Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.

2. Ansluten med medföljande driftavbrott och slang.

Front- och sidopaneler är silvergrå och handtaget är mörkblått.

