

Kurutma Dolabı

DC6-4

Kurutma kabinlerinin mekanik hareketi yoktur ve iş kıyafeti/giyisiler/eldivenler ve botlar ya da ipek ve keten gibi hassas kumaşların toplu halde etkili bir şekilde kurutulması için kullanılır



Önce insan

Ergonomik tasarıma sahip, kapak kolunun ve kontrol panelinin konumu kullanıcı dostu ve engelli kullanıcılar için uygun

- Yükün kurumasıyla duran 2 otomatik kurutma programıyla kolay çalışma
- Kabartma alfabe
- Sessiz çalışma için izole edilmiş kapaklar ve sağlam tasarım
- Kolay yükleme/boşaltma için 30 genişletilebilir askı
- Ayarlanabilir ayaklarla esnek kurulum
- Tersine çevrilebilir kapak - sol veya sağ askı



Olağanüstü verimlilik

Sererek veya asarak kurutma yerine kullanıldığında zaman tasarrufu sağlar. Kurutma süreci durdurulmadan kapak kısa süreliğine açılabilir

Güvenlik

Çocuk güvenlik başlangıç kilidini etkinleştirme seçeneği

Aksesuarlar

Ayakkabıları ve botları kurutmayı kolaylaştırmak için ayakkabı rafı.

Eldivenlerin, şapkaların vb. daha etkili kurutulması için eldiven askısı

- Ayakkabı rafı: 988704087, 432730568
- Eldiven askısı: 988704085, 432730569



Verilen ürün görüntüleri sadece temsildir ve değişiklikler olabilir.

Ana özellikler ¹		DC6-4
Nominal kapasite	kg	4
Buharlaşma	g/dk.	19
Kurutma süresi	min.	105
Enerji tüketimi	kWh	1,5
Yük başına enerji	kWh/kg	0,6
Enerji/su buharlaşması	kWh/l	1,27

1. Nominal kapasitede %50 ilk nem oranında %0'a kadar kurutulan 4 kg, %100 pamuklu yük.

Elektrik bağlantıları					
Isıtma alternatifi	Ana voltaj	Hz	Isıtma gücü kW	Toplam güç kW	Tavsiye edilen sigorta A
Elektrik ısıtmalı makine	230 V 1 ~	50/60	1,5	1,5	10

Bağlantılar		DC6-4
Hava çıkışı	ø mm	100
Boşaltılan hava	m ³ /sa.	50
Ses düzeyleri		
Kurutma sırasındaki ses şiddeti/basınç seviyesi ¹	dB(A)	58/43
Ağırlık		
	net, kg	56
1. Kontrol paneli	2. Hava çıkışı ²	

1. Ses şiddeti seviyeleri ISO 60704'e göre ölçülmüştür.
2. Tedarik edilen tahrik kesintisi ve hortumla bağlanır.

Ön ve yan paneller metalik gri ve kapak kolu koyu mavi renkte.

