

Kuivauskaappi

DC6-8_Q with heat pump

Kuivauskaapeissa ei ole mekaanisia toimintoja, ja niillä voidaan kuivata tehokkaasti suurikokoisia tekstiilejä, kuten työvaatteita, haalareita, käsineitä ja saappaita, tai arkoja tekstiilejä, kuten silkki- ja pellavatuotteita.



Etusijalla ihminen

Ergonominen rakenne – mukavalle korkeudelle sijoitettu kädensija ja ohjauspaneeli soveltuvat myös toimintarajoitteisille käyttäjille.

- Helppokäyttöinen – kaksi automaattista kuivausohjelmaa, jotka pysähtyvät pyykin kuivuttua.
- Pistekirjoitus.
- Vankkarakenteinen laite, joka toimii hiljaisesti eristetyn oven ansiosta.
- 18–20 jatkettavaa ripustinta helpottaa täyttämistä ja tyhjentämistä, suunta vaihdettavissa.
- Joustava asennus säädettävillä jaloilla.



Pitkän aikavälin säästöt

Lämpöpumpulla varustettua kuivauskaappia käyttämällä voidaan välttää poistoputkiliitännän tarve ja lisäksi säästää 40 % energiankulutuksessa verrattuna sähkötoimiseen ilmastoituihin malliin. Lämpöpumppuja on kaksi erilaista mallia, toisessa on säiliö ja toinen on ilman säiliötä.



Erinomainen tuottavuus

Säästää aikaa laaka- tai ripustuskuivaukseen verrattuna. Ovi voidaan avata hetkeksi pysäyttämättä kuivausprosessia.

Turvallisuus

Laitteessa on lapsilukon käyttömahdollisuus.



Esitteen kuvat ovat tuotteen esittelyä varten, ja varsinainen laite voi olla erilainen.

Tärkeimmät tekniset tiedot ¹		DC6-8_Q
Nimelliskapasiteetti	kg	6-8
Haihtuminen	g/min	70
Kuivausaika ²	min	42
Energiankulutus	kWh	2,3
Energia/kuorma	kWh/kg	0.33
Veden haihtumisen vaatima energia	kWh/l	0,66

1. Nimelliskapasiteetti 6 kg, 100-prosenttinen puuvilla, kuivaus 50 %-n alkukosteudesta 0 %-n tasolle

2. Kuivauskaappi palaa normaaliin käyttötilaan viiden minuutin kuluttua tekstiilien kuivauksen päättymisestä.

Sähköliitännät					
Lämmitysvaihtoehto	Verkkojännite	Hz	Lämmityste- ho kW	Kokonaiste- ho kW	Suosittelava sulake A
Lämpöpumppukoneet	400 V 3N~	50	1	3,5	13

1. Kokonaisteho ja suositeltu sulake eivät riipu lämmitystehosta näissä tapauksissa.

Äänitasot		DC6-8_Q
Ääniteho/äänenpainetaso kuivauksen aikana ¹	dB(A)	<70
Lämmön luovutus		
Ilmanvaihtotarpeen arvioinnissa käytetty keskimääräinen lämmön luovutus / kuivausohjelma ²	kW	2.0
Paino		
	nettopaino, kg	189
1. Käyttöpaneeli		2. Lauhdevesinippa, ø 18 mm, ja 3 metrin letku sisältyvät toimitukseen.

1. Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.
2. Jos tarvitset apua tarvittavan ilmanvaihdon mitoittamisessa, ota yhteys ilmanvaihtoasiantuntijaan. Riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi kaikki lämpöä tuovat lähteet sekä kaikki muut ilmanvaihdon tarpeeseen vaikuttavat tekijät on huomioitava. Näitä ovat esimerkiksi ilmastovyöhyke, rakennusparametrit, huoneen koko jne.

Etu- ja sivupaneelien väri on metalloitu harmaa, ja kahva on tummansininen.

Kylmäaine: R134A

