

Droogkast

DC6-8_Q with heat pump

Droogkasten hebben geen mechanische werking en worden gebruikt om grote artikelen, zoals werkkleding/overalls/handschoenen en laarzen, of kwetsbare artikelen, zoals zijde en linnen, op efficiënte wijze te drogen.



Mensen staan voorop

Ergonomisch design - met gebruikersvriendelijke plaatsing van de handgreep van de deur en het bedieningspaneel, ook geschikt voor gehandicapte gebruikers

- Gemakkelijke bediening met 2 automatische droogprogramma's, die stoppen zodra de lading droog is
- Brailleschrift
- Geïsoleerde deuren voor een geluidsarme werking en een robuust ontwerp
- 18-20 uittrekbare hangers voor gemakkelijk in- en uitladen, omkeerbaar
- Flexibele installatie met verstelbare poten



Besparingen op lange termijn

Door een droogkast met warmtepomp te gebruiken, vermijdt u niet alleen het gebruik van een afvoeraansluiting, maar kunt u daarnaast een energiebesparing van 40% bereiken ten opzichte van een elektrisch geventileerde uitvoering. Er zijn twee opties voor de uitvoering van de warmtepomp, één met waterreservoir en één zonder



Uitstekende productiviteit

Tijdbesparend ten opzichte van liggend of hangend drogen. De deur kan kort geopend worden zonder dat het droogproces wordt gestopt

Veiligheid

Optie om kindveilige startvergrendeling te activeren



De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

Belangrijkste specificaties ¹		DC6-8_Q
Nominale capaciteit	kg	6-8
Verdamping	g/min	70
Droogtijd ²	min	42
Energieverbruik	kWh	2,3
Energie per lading	kWh/kg	0.33
Energie/verdampt water	kWh/l	0,66

1. Bij nominale capaciteit van 6 kg, 100% katoenen belading met een initiële vochtigheid van 50% gedroogd tot 0%

2. De droogkast reconditioneert 5 minuten nadat het textiel is gedroogd.

Elektrische aansluitingen					
Verwarmingsalternatief	Hoofdspanning	Hz	Verwarmingsvermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Machines met een warmtepomp	400 V 3N~	50	1	3,5	13

1. Totaal vermogen en aanbevolen zekering zijn in deze gevallen niet afhankelijk van het verwarmingsvermogen.

Geluidsniveaus		DC6-8_Q
Geluidsvermogen-/druk niveau bij drogen ¹	dB(A)	< 70
Warmteafgifte		
Gemiddelde warmteafgifte per droogcyclus die wordt gebruikt om de noodzaak voor ventilatie te beoordelen ²	kW	2,0
Gewicht		
	netto, kg	189
1. Bedieningspaneel		2. Condensnippel ø 18 mm en slang van 3 m inbegrepen

1. Geluidsvermogensniveaus gemeten volgens ISO 60704.

2. Neem voor hulp bij het bepalen van de afmetingen van de benodigde ventilatiemiddelen contact op met een ventilatie-expert. Voor voldoende ventilatie moet rekening worden gehouden met alle bronnen die warmte afgeven plus alle andere parameters die van invloed zijn op de benodigde ventilatie. Klimaatzone, gebouwparameters, kamergrootte, enz.

De kleur van de voor- en zijpanelen is zilvergrijs en de handgreep is donkerblauw.

Koelmiddel: R134A

