

# Tørreskab

## DC6-8

Tørreskabe har ingen mekanisk funktion og anvendes til effektiv tørring af store emner som for eksempel arbejdstøj/kedeldragter/handsker og støvler eller sarte emner i f.eks. silke og hør



### Mennesket kommer først

Ergonomisk design med brugervenlig placering af dørhåndtag og betjeningspanel, velegnet til handicappede brugere

- Let betjening med 2 automatiske tørreprogrammer, der standser, så snart tøjet er tørt
- Punktskrift
- Isolerede døre giver lydsvag drift og en robust konstruktion
- 18-20 udtrækkelige hængere giver let ophængning/udtagning, kan vendes
- Flexibel installation med justerbare ben



### Enestående produktivitet

Tidsbesparelse sammenlignet med at lægge tøjstykkerne til tørre fladt eller ophængt. Døren kan åbnes kortvarigt, uden at tørreprocessen standser

### Sikkerhed

Mulighed for at aktivere børnesikker startspærre

## Accessories (tilbehør)

Et skostativ gør det nemmere at tørre sko og støvler.

Handskebøjle sikrer effektiv tørring af handsker, huer osv.

Hænger, der gør det nemmere at hænge tøj op.

- Handskehænger: 988704088, 432730570
- Hænger: 988704089, 432731032



De viste billeder er udelukkende eksempler på produktet, og der kan forekomme variationer.

Hovedspecifikationer <sup>1</sup>		DC6-8
Nominal kapacitet	kg	8
Fordampning	g/min	84
Tørringstid	min	47
Energiforbrug	kWh	6,2
Energi/tøjmængde	kWh/kg	0,6
Energi/vandfordampning	kWh/l	1,14

1. Ved nominal kapacitet på 8 kg, fyldning med 100% bomuld og med 50% indledende fugtighed tørret til 0%

Elektriske tilslutninger					
Opvarmingsalternativ	Netspænding	Hz	Opvarmningseffekt kW	Samlet effekt kW	Anbefalet sikring A
Elektrisk opvarmede maskiner	230V 1N-	50	6,0	6,2	30
	400V 3N-	50	6,0	6,2	10

Tilslutninger		DC6-8
Luftudløb	ø mm	125
Udtømt luft	m <sup>3</sup> /t	200
Trykfald <sup>1</sup>	Maks. Pa	70
Lydniveauer		
Lydstyrke/lydtryksniveau ved tørring <sup>2</sup>	dB(A)	69/55
Vægt		
	netto, kg	134
1. Betjeningspanel		3. Luftudløb <sup>3</sup>
2. Elektriske tilslutninger		

1. Svarer til en lige rørkanal på 23 m. Ved en diameter på 160 mm udledningstilslutning gælder ca. 70 m lige rørkanal.

2. Lydstyreniveauer målt i overensstemmelse med ISO 60704.

3. Fast tilslutning til separat kanal eller generelt ventilationssystem.

Front- og sidepaneler i farven sølvgrå og håndtag i mørkeblå.

