

Tørreskab

DC6-8

Tørreskabe har ingen mekanisk funktion og anvendes til effektiv tørring af store emner som for eksempel arbejdstøj/kedeldragter/handsker og støvler eller sarte emner i f.eks. silke og hør



Mennesket kommer først

Ergonomisk design med brugervenlig placering af dørhåndtag og betjeningspanel, velegnet til handicappede brugere

- Let betjening med 2 automatiske tørreprogrammer, der standser, så snart tøjet er tørt
- Punktskrift
- Isolerede døre giver lydsvag drift og en robust konstruktion
- 18-20 udtrækkelige hængere giver let ophængning/udtagning, kan vendes
- Fleksibel installation med justerbare ben



Enestående produktivitet

Tidsbesparelse sammenlignet med at lægge tøjstykkerne til tørre fladt eller ophængt. Døren kan åbnes kortvarigt, uden at tørreprocessen standser

Sikkerhed

Mulighed for at aktivere børnesikker startspærre

Accessories (tilbehør)

Et skostativ gør det nemmere at tørre sko og støvler.

Handskebøjle sikrer effektiv tørring af handsker, huer osv.

Hænger, der gør det nemmere at hænge tøj op.

- Handskehænger: 988704088, 432730570
- Hænger: 988704089, 432731032



De viste billeder er udelukkende eksempler på produktet, og der kan forekomme variationer.

Hovedspecifikationer ¹		DC6-8
Nominel kapacitet	kg	8
Fordampning	g/min	84
Tørringstid	min	47
Energiforbrug	kWh	6,2
Energi pr. fyldning	kWh/kg	0,6
Energi/vandfordampning	kWh/l	1,14

1. Ved nominel kapacitet på 8 kg, fyldning med 100% bomuld og med 50% indledende fugtighed tørret til 0%

Elektriske tilslutninger					
Opvarmningsalternativ	Netspænding	Hz	Opvarmningseffekt kW	Samlet effekt kW	Anbefalet sikring A
Elektrisk opvarmede maskiner	230V 1N~	50	6,0	6,2	30
	400V 3N~	50	6,0	6,2	10

Tilslutninger		DC6-8
Luftudløb	ø mm	125
Udtømt luft	m ³ /t	200
Trykfald ¹	Maks. Pa	70
Lydniveauer		
Lydstyrke/lydtryksniveau ved tørring ²	dB(A)	69/55
Vægt		
netto, kg		134

1. Betjeningspanel	3. Luftudløb ³
2. Elektriske tilslutninger	

1. Svarer til en lige rørkanal på 23 m. Ved en diameter på 160 mm uledningstilslutning gælder ca. 70 m lige rørkanal.
2. Lydstyreniveauer målt i overensstemmelse med ISO 60704.
3. Fast tilslutning til separat kanal.

Front- og sidepaneler i farven sølvgrå og håndtag i mørkeblå.

