

Armadietto di asciugatura

DC6-8

Gli armadietti di asciugatura non hanno un'azione meccanica e sono utilizzati per asciugare in modo efficiente capi pesanti come indumenti da lavoro/tute da lavoro/guanti e stivali o capi delicati come quelli in seta e lino



Le persone prima di tutto

Design ergonomico, con posizionamento confortevole della maniglia dello sportello e del pannello di controllo, adatto per utenti con disabilità

- Facilità di funzionamento con 2 programmi di asciugatura automatici che si arrestano quando il carico è asciutto
- Scritte in rilievo
- Isolamento degli sportelli per un funzionamento silenzioso e un design robusto
- 18-20 grucce estensibili per un facile carico/scarico, invertibili
- Installazione flessibile con piedi regolabili



Produttività eccezionale

Veloce se utilizzato al posto dell'asciugatura di capi stesi o appesi. Possibilità di aprire brevemente lo sportello senza interrompere il processo di asciugatura

Sicurezza

È possibile attivare la Sicurezza Bambini

Accessori

La rastrelliera per scarpe rende più facile l'asciugatura di scarpe e stivali.

Appendi guanti per un'asciugatura più efficiente di guanti, cappelli ecc.

Gruccia che rende più facile appendere gli indumenti.

- Appendi guanti: 988704088, 432730570
- Gruccia: 988704089, 432731032



Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.

Caratteristiche tecniche principali ¹		DC6-8
Capacità nominale	kg	8
Evaporazione	g/min	84
Tempo di asciugatura	min	47
Consumo energetico	kWh	6,2
Energia per carico	kWh/kg	0,6
Energia per acqua evaporata	kWh/l	1,14

1. Alla capacità nominale di 8 kg, carico 100% cotone con umidità iniziale del 50% e asciugato fino a 0%

Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza di riscaldamento kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Macchine con riscaldamento elettrico	230 V 1N-	50	6,0	6,2	30
	400 V 3N-	50	6,0	6,2	10

Collegamenti		DC6-8
Uscita aria	∅ mm	125
Aria evacuata	m ³ /h	200
Caduta di pressione ¹	Max. Pa	70
Livelli d'intensità sonora		
Livello di potenza/pressione sonora in fase di asciugatura ²		dB(A) 69/55
Peso		
netto, kg		134
1. Pannello di controllo		3. Uscita aria ³
2. Allacci elettrici		

1. Corrisponde a 23 m di canalina passacavi diritta con condotto di scarico diritto di 160 mm di diametro lungo circa 70 m.

2. Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.

3. Collegamento fisso a un condotto separato o al sistema di ventilazione generale.

I pannelli frontali e laterali sono di colore grigio argento e la maniglia blu scuro.

