

Droogkast

DC6-8

Droogkasten hebben geen mechanische werking en worden gebruikt om grote artikelen, zoals werkkleding/overalls/handschoenen en laarzen, of kwetsbare artikelen, zoals zijde en linnen, op efficiënte wijze te drogen.



Mensen staan voorop

Ergonomisch design - met gebruikersvriendelijke plaatsing van de handgreep van de deur en het bedieningspaneel, ook geschikt voor gehandicapte gebruikers

- Gemakkelijke bediening met 2 automatische droogprogramma's, die stoppen zodra de lading droog is
- Brailleschrift
- Geïsoleerde deuren voor een geluidsarme werking en een robuust ontwerp
- 18-20 uittrekbare hangers voor gemakkelijk in- en uitladen, omkeerbaar
- Flexibele installatie met verstelbare poten



Uitstekende productiviteit

Tijdsbesparend ten opzichte van liggend of hangend drogen. De deur kan kort geopend worden zonder dat het droogproces wordt gestopt

Veiligheid

Optie om kindveilige startvergrendeling te activeren

Accessoires

Schoenenrek om gemakkelijker schoenen en laarzen te kunnen drogen.

Handschoenenhanger om handschoenen, hoeden, enz. efficiënter te drogen.

Hanger, waarmee kleding gemakkelijker kan worden opgehangen.

- Handschoenenhanger: 988704088, 432730570
- Hanger: 988704089, 432731032



De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

Belangrijkste specificaties ¹		DC6-8
Nominale capaciteit	kg	8
Verdamping	g/min	84
Droogtijd	min	47
Energieverbruik	kWh	6,2
Energie per lading	kWh/kg	0,6
Energie/verdampt water	kWh/l	1,14

1. Bij nominale capaciteit van 8 kg, 100% katoenen belading met een initiële vochtigheid van 50% gedroogd tot 0%

Elektrische aansluitingen					
Verwarmingsalternatief	Hoofdspanning	Hz	Verwarmingsvermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Elektrisch verwarmde machines	230 V 1 N~	50	6,0	6,2	30
	400 V 3 N~	50	6,0	6,2	10

Aansluitingen		DC6-8
Luchtafvoer	ø mm	125
Afgevoerde lucht	m ³ /h	200
Drukval ¹	Max. Pa	70
Geluidsniveaus		
Geluidsvermogen-/drukniveau bij drogen ²	dB(A)	69/55
Gewicht		
	netto, kg	134
1. Bedieningspaneel		3. Luchtafvoer ³
2. Elektrische aansluitingen		

1. Komt overeen met een rechte kabelgoot van 23 m, voor een afvoerluchtaansluiting met een diameter van 160 mm is een rechte kabelgoot van ca. 70 m nodig.
2. Geluidsvermogensniveaus gemeten volgens ISO 60704.
3. Vaste aansluiting op afzonderlijk kanaal.

De kleur van de voor- en zijpanelen is zilvergrijs en de handgreep is donkerblauw.

