

# Tørkeskap

## DC6-8

Et tørkeskap arbeider ikke mekanisk, men brukes til effektiv tørking av større plagg som arbeidstøy/overaller/hansker og støvler eller ømfintlige plagg som silke og lin.



### Menneskene først

Ergonomisk design med dørhåndtak og kontrollpanel som er praktisk plassert, brukervennlig og egnet til bruk for funksjonshemmede brukere.

- Enkel betjening med 2 automatiske tørkeprogrammer, som vil stoppe når tøyet er tørt
- Avlastingsskript
- Isolerte dører for stille drift og robust design
- 18-20 uttrekkbare hengere gjør det enkelt å henge opp / ta ned klær, reverserbare
- Fleksibel installasjon med justerbare føtter



### Enestående produktivitet

Tidsbesparende sammenlignet med vanlig tørking. Døren kan åpnes et kort øyeblikk uten å stoppe tørkeprosessen

### Sikkerhet

Mulighet for å slå på barnesikker startspærre

## Tilbehør

Skostativ for å gjøre det enklere å tørke sko og støvler.

Hanskehenger for mer effektiv tørking av hansker, hatter og lignende

Henger som gjør det enklere å henge opp tøy.

- Hanskehenger: 988704088, 432730570
- Henger: 988704089, 432731032



Bildene som vises, er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

Hovedspesifikasjoner <sup>1</sup>		DC6-8
Merkekapasitet	kg	8
Fordampning	g/min	84
Tørketid	Min.	47
Nominell inngangseffekt	kW	6,2
Energi/tøylast	kWh/kg	0,6
Energi vannfordampning	kWh/l	1,14

1. Gjelder for 8 kg tørr bomull med 50 % restfuktighet.

Elektrisk tilkøpling					
Oppvarmingsalternativ	Nettspenning	Hz	Varmeeffekt kW	Total effekt kW	Anbefalt sikring A P
Elektrisk oppvarmede maskiner	230V 1N-	50	6,0	6,2	30
	400V 3N-	50	6,0	6,2	10

Tilkøplinger	DC6-8
Luftavløp	ø mm
Utblåst luft	m <sup>3</sup> /t
Trykkfall <sup>1</sup>	Maks. Pa
Lydnivåer	
Lydeffekt/lydtryknivå ved tørking <sup>2</sup>	dB(A)
Vekt	
	netto, kg
1. Betjeningspanel	3. Luftavløp <sup>3</sup>
2. Elektriske koblinger	

1. Svarer til en 23 m rett kabelkanal, med en diameter på 160 mm avløpsluftkobling, omtrent 70 m rett kabelkanal.

2. Lydnivåer målt i samsvar med ISO 60704.

3. Fast kobling til separat kanal eller generelt ventilasjonssystem.

Farge på front- og sidepaneler er sølvgrå, og håndtaket er mørkeblått.

