

Tørkeskap

DC6-8

Et tørkeskap arbeider ikke mekanisk, men brukes til effektiv tørking av større plagg som arbeidstøy/overaller/hansker og støvler eller ømfintlige plagg som silke og lin.



Menneskene først

Ergonomisk design med dørhåndtak og kontrollpanel som er praktisk plassert, brukervennlig og egnet til bruk for funksjonshemmede brukere.

- Enkel betjening med 2 automatiske tørkeprogrammer, som vil stoppe når tøyet er tørt
- Avlastingsskript
- Isolerte dører for stille drift og robust design
- 18-20 uttrekkbare hengere gjør det enkelt å henge opp / ta ned klær, reverserbare
- Fleksibel installasjon med justerbare føtter



Enestående produktivitet

Tidsbesparende sammenlignet med vanlig tørking. Døren kan åpnes et kort øyeblikk uten å stoppe tørkeprosessen

Sikkerhet

Mulighet for å slå på barnesikker startspærre

Tilbehør

Skostativ for å gjøre det enklere å tørke sko og støvler.

Hanskehenger for mer effektiv tørking av hansker, hatter og lignende

Henger som gjør det enklere å henge opp tøy.

- Hanskehenger: 988704088, 432730570
- Henger: 988704089, 432731032



Bildene som vises, er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

Hovedspesifikasjoner ¹		DC6-8
Merkekapasitet	kg	8
Fordampning	g/min	84
Tørketid	Min.	47
Energiforbruk	kWt	6,2
EnerEnergi per last	kWh/kg	0,6
Energi vannfordamping	kWh/l	1,14

1. Ved nominell kapasitet 8 kg, 100% bomull ved 50% opprinnelig fuktighet tørket til 0%

Elektrisk tilkopling					
Oppvarmingsalternativ	Nettspenning	Hz	Varmeeffekt kW	Total effekt kW	Anbefalt sikring A P
Elektrisk oppvarmede maskiner	230V 1N~	50	6,0	6,2	30
	400V 3N~	50	6,0	6,2	10
Tilkoplinger				DC6-8	
Luftavløp			ø mm	125	
Utblåst luft			m ³ /t	200	
Trykkfall ¹			Maks. Pa	70	
Lydnivåer					
Lydeffekt/lydtrykknivå ved tørking ²			dB(A)	69/55	
Vekt					
			netto, kg	134	
1. Betjeningspanel			3. Luftavløp ³		
2. Elektriske koblinger					

1. Svarer til en 23 m rett kabelkanal, med en diameter på 160 mm avløpsluftkobling, omtrent 70 m rett kabelkanal.
2. Lydnivåer målt i samsvar med ISO 60704.
3. Fast tilkobling til separat kanal.

Farge på front- og sidepaneler er sølvgrå, og håndtaket er mørkeblått.

