

# Kurutma Dolabı

## DC6-8

Kurutma kabinlerinin mekanik hareketi yoktur ve iş kıyafeti/giysiler/eldenvenler ve botlar ya da ipek ve keten gibi hassas kumaşların toplu halde etkili bir şekilde kurutulması için kullanılır



### Önce insan

Ergonomik tasarıma sahip, kapak kolunun ve kontrol panelinin konumu kullanıcı dostu ve engelli kullanıcılar için uygun

- Yükün kurumasıyla duran 2 otomatik kurutma programıyla kolay çalışma
- Kabartma alfabe
- Sessiz çalışma için izole edilmiş kapaklar ve sağlam tasarım
- Kolay yükleme/boşaltma için 18- 20 genişletilebilir askı, tersine çevrilebilir
- Ayarlanabilir ayaklarla esnek kurulum



### Olağanüstü verimlilik

Sererek veya asarak kurutma yerine kullanıldığında zaman tasarrufu sağlar. Kurutma süreci durdurulmadan kapak kısa süreliğine açılabilir

### Güvenlik

Çocuk güvenlik başlangıç kilidini etkinleştirme seçeneği

## Aksesuarlar

Ayakkabıları ve botları kurutmayı kolaylaştırmak için ayakkabı rafı.  
Eldivenlerin, şapkaların vb. daha etkili kurutulması için eldiven askısı  
Giysileri asmayı kolaylaştıran askı.

- Eldiven askısı: 988704088, 432730570
- Askı: 988704089, 432731032



Verilen ürün görüntüleri sadece temsildir ve değişiklikler olabilir.

Ana özellikler <sup>1</sup>		DC6-8
Nominal kapasite	kg	8
Buharlaşma	g/dk.	84
Kurutma süresi	min.	47
Enerji tüketimi	kWh	6,2
Yük başına enerji	kWh/kg	0,6
Enerji/su buharlaşması	kWh/l	1,14

1. Nominal kapasitede %50 ilk nem oranında %0'a kadar kurutulan 8 kg, %100 pamuklu yük.

Elektrik bağlantıları					
Isıtma alternatifi	Ana voltaj	Hz	Isıtma gücü kW	Toplam güç kW	Tavsiye edilen sigorta A
Elektrik ısıtmalı makine	230 V 1N-	50	6,0	6,2	30
	400 V 3N-	50	6,0	6,2	10

Bağlantılar		DC6-8
Hava çıkışı	ø mm	125
Boşaltılan hava	m <sup>3</sup> /sa.	200
Basınç düşmesi <sup>1</sup>	Maks. Pa	70
Ses düzeyleri		
Kurutma sırasındaki ses şiddeti/basınç seviyesi <sup>2</sup>	dB(A)	69/55
Ağırlık		
	net, kg	134
1. Kontrol paneli		3. Hava çıkışı <sup>3</sup>
2. Elektrik bağlantıları		

1. 23 m uzunluğunda düz kablo kanalına karşılık gelir; 160 mm çapında tahliye hava bağlantısıyla yaklaşık 70 m düz kablo kanalı.  
2. Ses şiddeti seviyeleri ISO 60704'e göre ölçülmüştür.  
3. Ayrı kanala sabit bağlantı.

Ön ve yan paneller metalik gri ve kapak kolu koyu mavi renkte.

