Tørreskab
DC7-10HP



Markedets mest effektive tørreskab

Dette tørreskab er en energieffektiv, varmepumpebaseret tørreløsning designet til beklædning og tekstiler, der ikke kan tørretumbles. Fremstillet i Sverige med fokus på kvalitet, bæredygtighed og innovativ teknologi, tilbyder det skånsom tørring ved lave temperaturer samtidig med at energiforbruget minimeres. Dets lukkede systemdesign eliminerer behovet for aftrækskluftforbindelser, hvilket gør installationen enkel og fleksibel.

Vigtige fordele for kunden

- **Skånsom og sikker tørring**
  Bruger et varmepumpesystem med maks. temperatur på 55°C, hvilket beskytter sarte stoffer såsom uld, silke og outdoor-udstyr mod krympning eller skader.
- **Energieffektivitet og bæredygtighed**
  Forbruger kun 0.25 kWh/kg vasketøj, hvilket reducerer driftsomkostningerne og miljøpåvirkningen betydeligt sammenlignet med konventionelle tørretumblere. Den bruger også det naturlige kølemiddel R290 gas (GWP 0.02).
- **Høj kapacitet og stor alsidighed**
  Giver 21 meters ophængningslængde og justerbare sektioner til lange beklædningsgenstande, samt tilbehør til sko og vanter. Håndterer 10 kg vasketøj pr. cyklus for mest effektiv tørretid (22 kg maks).
- **Kompakt og lukket system**
  Ingen aftrækskluftforbindelse nødvendig; fugt kondenseres og ledes væk via slange.
- **Brugervenlig betjening**
  Udstyret med en semi-touch skærm, to automatiske programmer (Regular Dry Extra Dry) og tilpasselige indstillinger for tørretid og luftfugtighed.
- **Stille og pålidelig**
  Opererer under 48 dB(A) for et behageligt miljø og inkluderer sikkerhedsfunktioner som automatisk slukning og børnesikring.
- **Holdbar svensk kvalitet**
  Bygget til lang levetid med robuste materialer, let rengøring og overholdelse af høje produktionsstandarder.

Hovedspecifikationer[1]		DC7-10HP
Kapacitet, tør fyldning	kg	10
Fordampning	g/min	46
Tørringstid	Min.	71
Energiforbrug	kWh	1.63
Energi pr. fyldning	kWh/kg	0,25
Energi/vandfordampning	kWh/l	0,50

1. Ved nominel kapacitet 6,5 kg, 100% bomuldslast ved 50% initial fugtighed tørret til 0%).

Elektriske tilslutninger					
Opvarmningsalternativ	Netspænding	Hz	Gennemsnitligt elektrisk effektforbrug kW	Samlet effekt kW	Anbefalet sikring A
Elektrisk opvarmede maskiner	230V 1~	50	1,4	1,85	10

Lydniveauer		DC7-10HP
Støjniveau	dB(A)	48
Varmeudledning		
Gennemsnitlig varmeudledning pr. tørrecyklus anvendt til vurdering af ventilationsbehovet[1]	kW	0,7
Vægt		
	netto, kg	211
1. Kondensvandspumpe, 0,5 m løftehøjde		

1. For at få hjælp til måling af det nødvendige ventilationsbehov bedes man kontakte en autoriseret ventilationstekniker. Til beregning af tilstrækkelig ventilation skal alle kilder til varmeproduktion tages i betragtning samt alle andre parametre, der påvirker ventilationsbehovet. Klimazone, bygningsparametre, rumstørrelse osv.

Fremstillet iht. ISO 9001 og ISO 14001.

Certificeret med CB-certificering iht. lavspændingsdirektivet og S-mærke iht. maskindirektivet.
Beskyttelsesklasse IP X4D.

Kølemiddel: R290 (GWP 0.02)

