

Tørreskab

DC7-4HP_h

Markedets mest effektive tørreskab

Dette tørreskab er en energieffektiv, varmepumpebaseret tørreløsning, der er beregnet til tøj og tekstiler, der ikke kan tørres i tørretumbler. Skabet, der er produceret i Sverige med fokus på kvalitet, bæredygtighed og innovativ teknologi, giver skånsom tørring ved lave temperaturer, samtidig med at energiforbruget reduceres. Dets lukkede system eliminerer behovet for tilslutning til aftræksluft, hvilket giver en enkel og fleksibel installation.

Vigtige fordele for kunden

- **Skånsom og sikker tørring**
Bruger et varmepumpesystem med maksimale temperaturer på 55 °C, så man undgår, at sarte materialer som uld, silke og udendørsudstyr krymper eller bliver skadet.
- **Energieffektivitet og bæredygtighed**
Forbruger kun 0,21 kWh/kg vasketøj, hvilket reducerer driftsomkostninger og miljøpåvirkning betydeligt sammenlignet med konventionelle tørretumblere. Den bruger også naturligt kølemiddel R290 gas (GWP 0,02).
- **Høj kapacitet og stor alsidighed**
Har 16 meter ophængningslængde samt justerbare sektioner til lange beklædningsdele, plus tilbehør til sko og vanter. Tørring af 4 kg vasketøj i hver cyklus giver den mest effektive tørretid (maks. 11 kg).
- **Kompakt og lukket system**
Ikke behov for aftrækstilslutning, fugten kondenseres og opsamles i en aftagelig vandbeholder, eller den tømmes gennem en slange.
- **Brugervenlig betjening**
Forsynet med et semi-touch-display, to automatiske programmer (Normalt tørt og Ekstra tørt) samt mulighed for at tilpasse tørretid og fugtighed.
- **Stille og pålidelig**
Opererer under 45 dB(A) for et behageligt miljø og inkluderer sikkerhedsfunktioner som automatisk slukning og børnesikret design.
- **Holdbar svensk kvalitet**
Bygget til lang levetid med robuste materialer, let rengøring og overholdelse af høje produktionsstandarder.
- **Fleksibel håndtering af kondensvand**
Du kan bruge den medfølgende vandtankopsætning, eller alternativt tilslutte en slange for at lede det kondenserende vand ud i en afløb. Den kondenserende vandtank rummer 2,4 liter.
- **Sko reol**
Sko reol inkluderet med tørreskabet.

Accessories (tilbehør)

- Omophængningssæt til døren; 988704105



De viste billeder er udelukkende eksempler på produktet, og der kan forekomme variationer.

Hovedspecifikationer ¹		DC7-4HP_h
Kapacitet, tør fyldning	kg	4.0
Fordampning	g/min	22
Tørretid	min	83
Energiforbrug	kWh	0,92
Energi pr. belastning	kWh/kg	0.21
Energi/vand fordampet	kWh/l	0.46

1. Gælder for 4 kg tørvægt bomuld med 50% restfugtighed.

Elektriske tilslutninger					
Opvarmingsalternativ	Netspænding	Hz	Opvarmningseffekt kW	Samlet effekt kW	Anbefalet sikring A
Elektrisk opvarmede maskiner	230V 1N-	50	1,1	1,1	10

Lydniveauer		DC7-4HP_h
Støjniveau	dB(A)	45

Varmedledning	
Gennemsnitlig varmedledning pr. tørrecyklus anvendt til vurdering af ventilationsbehovet ¹	kW
	0,4

Vægt	
	netto, kg
	95

1. For at få hjælp til måling af det nødvendige ventilationsbehov bedes man kontakte en autoriseret ventilationstekniker. Til beregning af tilstrækkelig ventilation skal alle kilder til varmeproduktion tages i betragtning samt alle andre parametre, der påvirker ventilationsbehovet. Klimazone, bygningsparametre, rumstørrelse osv.

Kølemiddel: R290 (GWP 0.02)

Mål i mm	DC7-4HP_h
A	595
B	667
B(a)	703
B(b)	627
C	1911
D	1925
E	15
F	1077
G	290
H	850

1. Betjeningspanel

2. 2,5 m tilslutningskabel inkluderet

3. Kondensvandspumpe, 0,5 m trykhøjde

