

Kuivauskaappi

DC7-4HP_h

Markkinoiden energiatehokkain kuivauskaappi

Tämä kuivauskaappi on energiatehokas, lämpöpumppuun perustuva kuivausratkaisu, joka on tarkoitettu vaatteille ja tekstiileille, joita ei voi rumpukuivata. Se on valmistettu Ruotsissa laatuun, kestävyys ja innovatiiviseen teknologiaan keskittyen. Se tarjoaa hellävarausta kuivausta alhaisissa lämpötiloissa ja minimoi samalla energiankulutuksen. Sen suljetun järjestelmän rakenne poistaa poistoilmaliitännöiden tarpeen, mikä tekee asennuksesta helpon ja joustavan.

Tärkeimmät arvot asiakkaalle

- **Hellävarainen ja turvallinen kuivaus**
Käyttää lämpöpumppujärjestelmää, jonka maksimilämpötila on 55 °C, suojaa arkoja tekstiilejä, kuten villaa, silkkiä ja ulkoiluvästeitä, kutistumiselta ja vaurioitumiselta.
- **Energiatehokkuus ja kestävyys**
Kuluttaa vain 0,21 kWh/kg pyykkiä, mikä vähentää merkittävästi käyttökustannuksia ja ympäristövaikutuksia verrattuna perinteisiin kuivaajiin. Käyttää myös luonnollista jäähdytystuotetta R290-kaasua (GWP 0,02).
- **Tilava ja monipuolinen**
Tarjoaa 16 metriä ripustuspituutta ja säädettävät osiot pitkille vaatteille sekä lisävarusteita kengille ja lapasille. Käsittelee 4 kg pyykkiä ohjelmaa kohden tehokkainta kuivausaikaa varten (maks. 11 kg).
- **Kompakti ja suljettu järjestelmä**
Poistoilmaliitännää ei tarvita, kosteus kondensoidaan ja kerätään irrotettavaan vesisäiliöön tai poistetaan letkun kautta.
- **Järjestelmää on helppo käyttää**
Siinä on puolikosketus näyttö, kaksi automaattiohjelmaa (tavallinen kuivaus ja ekstrakuivaus) sekä mukautettavat asetukset kuivausaikaa ja kosteutta varten.
- **Hiljainen ja luotettava**
Toimii alle 45 dB(A):n melutasolla mukavan ympäristön luomiseksi ja sisältää turvallisuusominaisuuksia, kuten automaattisen katkaisun ja lapsiturvallisen suunnittelun.
- **Kestävää ruotsalaista laatua**
Valmistettu pitkäikäiseksi kestävästä materiaaleista, helppo puhdistaa ja noudattaa korkeita valmistusstandardeja.
- **Lauhdeveden joustavuus**
Voit käyttää mukana toimitettua vesitankkiasetusta tai vaihtoehtoisesti liittää letkun tiivistysveden johtamiseksi viemäriin. Tiivistysvesisäiliö pitää 2,4 litraa.
- **Kenkäteline**
Kenkäteline sisältyy kuivauskaappiin.

Lisävarusteet

- Oven uudelleenripustuspakkaus; 988704105



Esitteen kuvat ovat tuotteen esittelyä varten, ja varsinainen laite voi olla erilainen.

Pääominaisuudet ¹		DC7-4HP_h
Kapasiteetti, kuiva kuorma	kg	4.0
Haihtuminen	g/min	22
Kuivausaika	min	83
Energiankulutus	kWh	0,92
Energia per kuormitus	kWh/kg	0.21
Energia/vesi haihdutettu	kWh/l	0.46

1. Soveltuu 4 kg kuivapainoiselle puuvillalle, jonka jäännöskosteus on 50 %.

Sähköliitännät					
Lämmitysvaihtoehto	Verkkojännite	Hz	Lämmityste- ho kW	Kokonaiste- ho kW	Suosittelava sulake A
Sähkölämmitteiset koneet	230 V 1N~	50	1,1	1,1	10

Äänitasot		DC7-4HP_h
Melutaso	dB(A)	45
Lämmön luovutus		
Ilmanvaihdon tarpeen arvioinnissa käytetty keskimääräinen lämmön luovutus / kuivausohjelma ¹	kW	0,4
Paino		
	nettopaino, kg	95

1. Jos tarvitset apua tarvittavan ilmanvaihdon mitoittamisessa, ota yhteys ilmanvaihtoasiantuntijaan. Riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi kaikki lämpöä tuovat lähteet sekä kaikki muut ilmanvaihdon tarpeeseen vaikuttavat tekijät on huomioitava. Näitä ovat esimerkiksi ilmastovyöhyke, rakennusparametrit, huoneen koko jne.

Kylmäaine: R290 (GWP 0,02)

Mitat, mm	DC7-4HP_h
A	595
B	667
B(a)	703
B(b)	627
C	1911
D	1925
E	15
F	1077
G	290
H	850
1. Käyttöpaneeli	
2. 2,5 metrin liitäntäjohto sisältyy toimitukseen	
3. Lauhdevesipumppu, painekorkeus 0,5 metriä	

