

Armadietto di asciugatura

DC7-4HP_h

L'armadietto di asciugatura più efficiente dal punto di vista energetico disponibile sul mercato

Questo armadietto di asciugatura è dotato di pompa di calore ad alta efficienza energetica ed è progettato per capi di abbigliamento e tessuti che non possono essere asciugati in asciugatrice. Prodotto in Svezia con particolare attenzione a qualità, sostenibilità e innovazione, offre un'asciugatura delicata a basse temperature riducendo al minimo il consumo energetico. Grazie al design chiuso, l'armadietto di asciugatura non richiede collegamenti per lo scarico dell'aria, garantendo un'installazione agevole e flessibile.

Valori chiave per il cliente

- Asciugatura delicata e sicura**
 Grazie alla pompa di calore con temperatura massima di 55 °C, anche i tessuti più delicati, come lana e seta e capi outdoor, vengono asciugati senza rischio di restringimenti o danni.
- Efficienza energetica e sostenibilità**
 Consuma solo 0,21 kWh/kg di bucato, riducendo significativamente i costi operativi e l'impatto ambientale rispetto agli asciugatrici convenzionali. Utilizza inoltre il refrigerante naturale gas R290 (GWP 0,02).
- Capacità elevata e versatilità**
 Offre 16 metri di lunghezza per appendere i capi e sezioni regolabili per indumenti lunghi, oltre ad accessori per scarpe e guanti. Fino a 4 kg di biancheria per ciclo per tempi di asciugatura ottimali (max 11 kg).
- Sistema chiuso e compatto**
 Non è necessario alcun collegamento per l'aria di scarico; l'umidità viene condensata e raccolta in un serbatoio dell'acqua rimovibile o scaricata tramite tubo.
- Funzionamento semplice**
 Il display semi-touch consente di selezionare due programmi automatici (Asciugatura Normale ed Extra Asciutto) e di personalizzare sia il tempo di asciugatura sia il grado di umidità.
- Silenzioso e affidabile**
 Funziona sotto i 45 dB(A) per un ambiente confortevole e include caratteristiche di sicurezza come lo spegnimento automatico e il design a prova di bambino.
- Qualità e affidabilità made in Sweden**
 Realizzato con materiali robusti e di alta qualità, è facile da pulire e costruito secondo elevati standard di produzione per garantire affidabilità e durata nel tempo.
- Flessibilità nella gestione dell'acqua di condensa**
 Puoi utilizzare l'impianto del serbatoio dell'acqua fornito, oppure collegare un tubo per scaricare l'acqua condensata in uno scarico. Il serbatoio dell'acqua di condensazione ha una capacità di 2,4 litri.
- Portascarpe**
 Portascarpe incluso con l'armadio asciugante.

Accessori

- Kit di riappendamento per la porta; 988704105



Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.

Specifiche principali ¹		DC7-4HP_h
Capacità, carico asciutto	kg	4.0
Evaporazione	g/min	22
Tempo di asciugatura	min	83
Consumo energetico	kWh	0,92
Energia per carico	kWh/kg	0.21
Energia/acqua evaporata	kWh/l	0.46

1. Si applica a 4 kg di cotone a peso secco con il 50% di umidità residua.

Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza di riscaldamento kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Macchine con riscaldamento elettrico	230 V 1N~	50	1,1	1,1	10

Livelli d'intensità sonora		DC7-4HP_h
Livello di rumore	dB(A)	45

Emissione di calore	
Emissione di calore media per ciclo di asciugatura usata per determinare la necessità di ventilazione ¹	kW
	0,4

Peso	
netto, kg	95

1. Per ottenere assistenza nella determinazione delle esigenze di ventilazione, contattare un tecnico della ventilazione autorizzato. Per calcolare la ventilazione richiesta è necessario prendere in considerazione tutte le fonti di calore e tutti gli altri parametri che influenzano il fabbisogno di ventilazione: zona climatica, parametri di costruzione, dimensioni del locale, ecc.

Refrigerante: R290 (GWP 0.02)

Dimensioni in mm	DC7-4HP_h
A	595
B	667
B(a)	703
B(b)	627
C	1911
D	1925
E	15
F	1077
G	290
H	850

1. Pannello di controllo
2. Cavo di connessione da 2,5 m incluso

3. Pompa di scarico dell'acqua di condensa, altezza di pressione 0,5 m

