

# Tørkeskap

## DC7-4HP\_h

### Markedets mest energieffektive tørkeskap

Dette tørkeskapet er en energieffektiv, varmepumpebasert tørkeløsning utformet for plagg og tekstiler som ikke kan tørkes i tørketrommel. Det er produsert i Sverige med fokus på kvalitet, bærekraft og nyskapende teknologi, og gir skånsom tørking ved lave temperaturer med minimalt energiforbruk. Det lukkede systemet fjerner behovet for koblinger for utløpsluften, noe som gjør installasjonen enkel og fleksibel.

### Viktigste egenskaper for kundene

- **Skånsom og sikker tørking**  
Bruker et varmepumpesystem med maksimal temperatur på 55°C, som beskytter ømfintlige stoffer som ull, silke og uteplagg mot krymping og andre skader.
- **Energieffektivitet og bærekraft**  
Consumes only 0.21 kWh/kg laundry, significantly reducing operating costs and environmental impact compared to conventional dryers. It also uses natural refrigerant R290 gas (GWP 0.02).
- **Høy kapasitet og allsidighet**  
Har 16 meter hengerlengde og justerbare seksjoner for lange plagg, pluss tilbehør for sko og vanter. Håndterer 4 kg vask per syklus for mest effektive tørketid (11 kg maks).
- **Kompakt og lukket system**  
Det kreves ingen kobling for utløpsluft. Duktigheten kondenseres og samles opp i en uttakbar vanntank eller tømmes ut via en slange.
- **Brukervennlig funksjon**  
Utstyrt med semi touch display, to automatiske programmer (Regular Dry & Extra Dry) og personlig tilpasningsbare innstillinger for tørketid og fuktighet.
- **Stillegående og pålitelig**  
Operates below 45 dB(A) for a comfortable environment and includes safety features like automatic shut-off and child-safe design.
- **Varig svensk kvalitet**  
Laget for lang levetid med robuste materialer, enkel rengjøring og samsvar med høye produksjonsstandarder.
- **Fleksibilitet for kondensvann**  
You can use the supplied water tank setup, or alternatively connect a hose to discharge the condensed water into a drain. The condensing water tank holds 2.4 liters.
- **Shoe rack**  
Shoe rack included with the drying cabinet.

### Tilbehør

- Rehanging kit for the door; 988704105



Bildene som vises, er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

| Main specifications <sup>1</sup> |        | DC7-4HP_h |
|----------------------------------|--------|-----------|
| Kapasitet, tørr last             | kg     | 4.0       |
| Fordamping                       | g/min  | 22        |
| Drying time                      | Min.   | 83        |
| Energy consumption               | kWt    | 0,92      |
| Energy per load                  | kWh/kg | 0.21      |
| Energy/water evaporated          | kWh/l  | 0.46      |

1. Applies to 4 kg dry weight cotton with 50% residual moisture.

| Elektrisk tilkopling          |              |    |                |                 |                      |
|-------------------------------|--------------|----|----------------|-----------------|----------------------|
| Oppvarmingsalternativ         | Nettspenning | Hz | Varmeeffekt kW | Total effekt kW | Anbefalt sikring A P |
| Elektrisk oppvarmede maskiner | 230V 1N-     | 50 | 1,1            | 1,1             | 10                   |

| Lydnivåer                                                                                       |           | DC7-4HP_h |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Støynivå                                                                                        | dB(A)     | 45        |
| Varmeavgivelse                                                                                  |           |           |
| Gjennomsnittlig varmeutslipp per tørkesyklus brukt til å vurdere ventilasjonsbehov <sup>1</sup> | kW        | 0,4       |
| Vekt                                                                                            |           |           |
|                                                                                                 | netto, kg | 95        |

1. Kontakt en autorisert ventilasjonsteknikker hvis du trenger hjelp med å måle de nødvendige ventilasjonsbehovene. For tilstrekkelig ventilasjon må alle kilder som fører varme inn i rommet tas i betraktning, pluss alle andre parametere som påvirker ventilasjonsbehovet. Klimasone, bygningsparametere, romstørrelse, osv.

Kjølemiddel: R290 (GWP 0.02)

| Dimensjoner i mm                      | DC7-4HP_h |
|---------------------------------------|-----------|
| A                                     | 595       |
| B                                     | 667       |
| B(a)                                  | 703       |
| B(b)                                  | 627       |
| C                                     | 1911      |
| D                                     | 1925      |
| E                                     | 15        |
| F                                     | 1077      |
| G                                     | 290       |
| H                                     | 850       |
| 1. Betjeningspanel                    |           |
| 2. 2,5 m tilkoblingskabel inkludert   |           |
| 3. Kondensvannpumpe, 0,5 m trykkhøyde |           |

