

# Dosave

## Helppo säästö plug & play -järjestelmän avulla





### Tuotekuvaus

DOSAVE on uusi innovatiivinen annostelujärjestelmä erityisesti ClarusVibe-ohjauksella varustetuille Electrolux Line 6000 -pesukoneille. Tuote käyttää sarjaa peristalttisia pumppuja helppokäyttöisen pesukoneen ulkopuolisen liitännäkotelon avulla, joka on suunniteltu helppoa asennusta, helppoa ohjelmointia sekä helppoa säästöä varten ja tekemään asiakkaidemme elämästä helpompaa ja tuottavampaa.

### Toiminnot ja hyödyt

- **ClarusVibe:** Electrolux-pesukoneet, joissa ClarusVibe-ohjaus.
- **Pesuaineiden säästö:** pesuaineiden säästämistä ei voi välttää. Älä koskaan enää käytä liikaa kemiallisia aineita.
- **Helppo asennus:** plug&play-liitäntä pesukoneista. Pesukoneen paneeleita ei tarvitse avata johtoja varten.
- **Helppo ohjelmointi:** pesukoneen ClarusVibe hallitsee kaikkea, yksikkö ml/kg. Erillistä tietokonetta ei tarvita, oma ohjelmisto on asennettu.
- **Joustava pumppujen lisääminen:** saatavissa 2, 3, 4 tai 5 tuotteelle ja, jos tarvitaan lisää, moduuleita lisäämällä pumppuja voidaan helposti asentaa jopa 15.
- **Alhaisen tason hälytys:** aina askeleen edellä kun kemiallinen aine alkaa loppua. Pesukoneen ClarusVibe-näyttöön tulee varoitusviesti.
- **Tilastojen hallinta:** Kaikki annosteluraportit/tilastot voidaan ladata suoraan pesukoneesta ja säästön valvonta käy helposti.



### Tärkeimmät lisävarusteet

- 500 ml:n puristettavat putkilot (silikoni tai EPDM) nopeaan annosteluun pesukoneissa.
- Jatkojohto (6 m) virransyöttöön ja tiedonsiirtoon pesukoneiden ja Dosave-pumppujen välille. (Suurin sallittu jatkettu kokonaispituus on 15 m.)
- Jakotukki pesukoneen kauemmaksi asennettua (yli 10 m) peristalttista pumppujärjestelmää varten.
- Yksi alhaisen tason anturi kemiallisen aineen tason alenemisen varoitusta varten.
- Teolliset puikkoanturit 3 pumpun lähdölle alhaisen tason varoituksella.
- Intelligent dosing -käyttöliittymä kolmansien peristalttisten pumppujen käyttöön reletilassa.

Dosave PNC	Kuvaus
988930011	Täydellinen sarja, 2 pumppua, silikoniletkut, 350 ml/min
988930012	Täydellinen sarja, 3 pumppua, silikoniletkut, 350 ml/min
988930013	Täydellinen sarja, 4 pumppua, silikoniletkut, 350 ml/min
988930014	Täydellinen sarja, 5 pumppua, silikoniletkut, 350 ml/min

Lisävarusteet PNC	Kuvaus
432930071	Virtajohdon jatke (6 m)
432930072	Tiedonsiirtokaapelin jatke (6 m)
432930031	Pumpun letku EPDM 350 ml/min
432930033	Pumpun letku EPDM 500 ml/min
432930034	Pumpun letku silikoni 500 ml/min
988916920	Jakotukki neljälle tuotteelle
988916954	2 portin lisäsarja huuhteluputkelle (sisältää suuntaventtiilit ja pääteosat)
988916955	4 portin lisäsarja huuhteluputkelle (sisältää suuntaventtiilit ja pääteosat)

Virransyöttö	Vedensyöttö
Pesukoneesta: 220-240 V- 50Hz / 3 A (maks.)	Vedensyöttö (huuhteluputki) Min. 1,8 bar Maks. 6 bar

Pumppua	X	Y	Z
2 Pumppua	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	392 mm / 15.4"
3 Pumppua	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	489 mm / 19.25"
4 Pumppua	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	589 mm / 23.18"
5 Pumppua	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	685 mm / 26.95"

Mitat, mm
A 61 (ohjauksotelo)
B 196 (2 ja 4 pumppua)
C 214 (3 ja 5 pumppua)
D 257 (2 ja 4 pumppua)
E 275 (3 ja 5 pumppua)
F 336 (3 ja 5 pumppua)
G 392 (4 pumppua)
H 453 (4 pumppua)
I 489 (5 pumppua)
J 550 (5 pumppua)

